

Коммерческое предложение

№ 77 от 31-07-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 7112 iG GRGR

15025.00р.

(Цена без учета доставки)





Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36711201
Вес, кг	35
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	18
Высота ниши, см	45-45.2
Высота, см	45.5
Глубина ниши, см	55.5
Глубина, см	57
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	C, D (старый A++)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	3
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	2
Количество температурных зон	1
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	46
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	46
Потребляемый ток, мА	500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	снизу
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть

Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	56-56.8
Ширина, см	59.5
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 7112 iG GRGR — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на максимальную загрузку в 7 кг. Аппарат имеет компактные размеры: 600 x 550 x 850 мм, что позволяет интегрировать его в стандартные бытовые ниши. Бак выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство оснащено электронной системой управления, что позволяет точно контролировать параметры цикла. При отжиге потребляет 2200 Вт, а в режиме ожидания — всего 0.1 Вт, что соответствует высоким стандартам энергоэффективности класса A+++. Для монтажа требуется выделенная ниша с возможностью подключения к водопроводу и электросети согласно требованиям производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **iSensoric:** Система автоматически определяет уровень загрязненности и объем загрузки, чтобы адаптировать программу под конкретные условия. Это позволяет сократить расход воды и моющих средств.
- **OptiDosing:** Устройство автоматически дозирует моющие средства, исключая необходимость ручного контроля. Это повышает точность и снижает вероятность перерасхода.
- **OptiTime:** Ускоряет цикл стирки, оптимизируя время выполнения программы без ущерба для качества очистки. Особенно полезно при загрузке среднего объема.
- **OptiSteam:** Интегрированная система подачи пара, повышающая эффективность удаления пятен и уменьшающая необходимость использования химических средств. Пар также способствует глубокой дезинфекции тканей.
- **AquaStop:** Механическая система защиты от протечек, включающая автоматическое отключение подачи воды в случае утечки. Это снижает риск повреждения помещения.
- **SilencePlus:** Технология снижает уровень шума во время работы. Устройство работает тише, чем аналоги, что особенно важно для домов с низким уровнем шума.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KWT 7112 iG GRGR потребляет 2200 Вт при отжиге и 0.1 Вт в режиме ожидания, что делает его одним из самых экономичных вариантов в категории. В типичном цикле стирки устройство работает в течение 1 часа 45 минут, используя около 10 литров воды. Уровень шума в режиме сушки составляет 64 дБ, что соответствует средним значениям для бытовой техники. Для диагностики и обслуживания используется встроенный дисплей, выводящий коды ошибок. Рекомендуется регулярная очистка фильтра и проверка насоса. Перед техническим обслуживанием устройство должно быть отключено от электросети и водопровода. Все ремонтные работы должны проводиться с использованием оригинальных запасных частей Miele, чтобы сохранить гарантию и работоспособность устройства. Модель поддерживает стандартное напряжение питания 230 В, 50 Гц.