

Коммерческое предложение

№ 86 от 12-09-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 7112 iG EDST CS

15300.00р.

(Цена без учета доставки)





Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36711200
Вес, кг	35
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	18
Высота ниши, см	45-45.2
Высота, см	45.5
Глубина ниши, см	55.5
Глубина, см	57
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	C, D (старый A++)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	3
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	2
Количество температурных зон	1
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	46
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	46
Потребляемый ток, мА	500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	снизу
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть

Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	56-56.8
Ширина, см	59.5
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 7112 iG EDST CS — стиральная машина с глубиной 615 мм, рассчитанная на установку в стандартные бытовые помещения. Корпус выполнен из высококачественной стали, обеспечивающей стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Внутренняя корзина — из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и предотвращает накопление остатков загрязнений. Устройство оснащено инверторным компрессором, обеспечивающим стабильное давление и снижение уровня шума. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электрической сети 220 В. Устройство поддерживает установку в помещениях с температурой от +5°C до +40°C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный компрессор:** обеспечивает плавное регулирование скорости вращения, что снижает вибрации и уровень шума. В отличие от обычных компрессоров, он не производит резких скачков мощности, что увеличивает срок службы устройства.
- **Система защиты от протечек:** встроенный датчик обнаруживает утечки воды и автоматически отключает подачу воды, предотвращая затопление помещения.
- **Электронный замок дверцы:** блокирует дверцу во время цикла стирки и при высокой температуре, исключая риск травм и повреждения барабана.
- **Система самоочистки:** автоматически активируется после завершения цикла, чтобы удалить остатки пены и загрязнений из барабана, предотвращая накопление неприятного запаха.
- **Многоступенчатый фильтр:** собирает мелкие загрязнения и крупные частицы, упрощая обслуживание и повышая эффективность очистки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Машина потребляет 1100 Вт при максимальной мощности, что соответствует классу энергопотребления A+++ при стандартной нагрузке. Система защиты от перегрева автоматически отключает устройство в случае превышения допустимой температуры в электронных компонентах. Также предусмотрено защитное отключение при перегрузке сети. Устройство поддерживает подключение к электросети 220 В, 50 Гц, с заземлением. Для безопасной эксплуатации требуется соблюдение минимального расстояния до стен и других приборов — не менее 5 см по бокам и 10 см спереди. Электронный блок управления защищен от влаги и пыли согласно стандарту IPX4. Встроенные датчики давления и уровня воды обеспечивают стабильную работу даже при колебаниях напряжения и давления в водопроводе.