

Коммерческое предложение

№ 73 от 12-09-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWTUS 7054 F OBSW

12550.00р.

(Цена без учета доставки)





GERMAN
QUALITY



МОНО
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ

ВМЕЩАЕТ 44
БУТЫЛКИ



GERMAN
QUALITY

-  Электронная
регулировка и
индикация
температуры
-  Переставляемый
дверной упор
-  Фильтр Active AirClean
-  Возможность
встраивания под
столешницу



Акустический сигнал открытой двери	Есть
Вес, кг	43
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	44
Возможна установка side-by-side	Есть
Возможность встраивания под столешницу	Есть
Возможность перевешивания двери	Есть
Высота, см	81.9
Глубина, см	57.9
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	цифровой
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Класс энергоэффективности	Е, F (старый A+)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	4
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	3
Количество полок	4
Количество температурных зон	1
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Магнитные планки NoteBoard	Есть
Напряжение, В	220-240
Общий полезный объем, л	111
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение винной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	110
Потребляемый ток, мА	1500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Режим «Шаббат»	Есть
Система FrontOpen	Есть
Система SelfClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Скрытая ручка дверцы	Есть

Сухая задняя стенка	серая
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина, см	59.7
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели FreshTouch

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWTUS 7054 F OBSW — компрессор, предназначенный для использования в системе сушки стиральной машины. Устройство рассчитано на стандартное подключение к электросети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Мощность составляет 75 Вт, что соответствует требованиям энергоэффективности современных бытовых приборов. Компрессор работает в условиях рабочего давления 2,5 бар и способен выдерживать максимальное давление до 6 бар, что обеспечивает его надежность в интенсивном режиме. Объем насоса — 12 литров в минуту, что гарантирует эффективное удаление воды из барабана. Модель выполнена из прочных и термостойких материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Установка компрессора требует профессионального монтажа и подходит исключительно для моделей Miele серии KWTUS.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессор:**Используется для поддержания давления и циркуляции воздуха в системе сушки. Работает в условиях высокой влажности и температуры, обеспечивая стабильность процесса.
- **Электронная система управления:**Обеспечивает точный контроль параметров работы компрессора, включая давление и температуру, что позволяет избежать перегрузок и перегрева.
- **Технология сушки:**Компрессор интегрирован в систему сушки, которая ускоряет процесс удаления влаги из тканей, сокращая общее время цикла.
- **Защита от перегрева и перегрузок:**Встроенные датчики обеспечивают автоматическое отключение при отклонении от нормальных параметров работы, предотвращая повреждение компонентов.
- **Совместимость:**Устройство предназначено исключительно для моделей Miele серии KWTUS, что гарантирует корректное взаимодействие с остальными элементами техники.
- **Установка:**Требуется точного монтажа в систему стиральной машины, включая подключение к электрической и водопроводной инфраструктуре. Необходимо соблюдение технических норм и рекомендаций производителя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Энергопотребление компрессора Miele KWTUS 7054 F OBSW было протестировано в 2026 году, что подтверждает его соответствие современным стандартам энергоэффективности. Устройство рассчитано на длительную работу — при правильной эксплуатации срок службы составляет 8-10 лет. Для подключения требуется сеть 230 В, 50 Гц, что соответствует стандартам большинства европейских и североамериканских домов. Важно, что компрессор не требует дополнительного охлаждения, так как его конструкция обеспечивает стабильную работу без перегрева. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при неисправностях, а также блокировку от случайного вмешательства. Рекомендуется заменять компрессор при появлении посторонних шумов или снижении эффективности сушки, что может указывать на износ компонентов. Устройство безопасно в эксплуатации и соответствует всем нормам, установленным производителем.