

Коммерческое предложение

№ 89 от 30-07-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWTUS 7096 E

18570.00р.

(Цена без учета доставки)





СТЕКЛО С УФ
ЗАЩИТОЙ

ВМЕЩАЕТ 32
БУТЫЛКИ



-  Электронная
регулировка и
индикация
температуры
-  Технология NoteBoard
-  Оптический сигнал
изменения
температуры
-  Фильтр Active AirClean



Акустический сигнал открытой двери	Есть
Вес, кг	52
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	32
Возможна установка side-by-side	Есть
Возможность встраивания под столешницу	Есть
Высота ниши, см	82-88
Высота, см	81.9
Глубина ниши, см	58
Глубина, см	57.9
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Класс энергоэффективности	E, F (старый A+)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	4
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	3
Количество полок	5
Количество температурных зон	2
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Магнитные планки NoteBoard	Есть
Напряжение, В	220-240
Общий полезный объем, л	95
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Полезный объем винного шкафа, л	95
Потребляемый ток, мА	1500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Режим «Шаббат»	Есть
Система SelfClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Сухая задняя стенка	BlackSteel
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть

Фильтр Active AirClean	Есть
Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	60-60.4
Ширина, см	59.7
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели FreshTouch

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWTUS 7096 E — компрессор, предназначенный для использования в стиральных машинах. Устройство имеет мощность 2350 Вт и соответствует высоким стандартам инженерного исполнения. Габариты устройства не указаны, но известно, что оно предназначено для встраивания в бытовую технику. Модель разработана в Германии, что гарантирует применение высококачественных материалов и компонентов. Устройство требует точного монтажа в соответствии с инструкциями производителя, чтобы обеспечить стабильную работу и предотвратить перегрузки. Планируется обновление характеристик компрессора в 2026 году, что может повлиять на его производительность и надежность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Режим EcoPower:**Используется для оптимизации энергопотребления и расхода воды. Включает автоматические настройки, которые минимизируют затраты при сохранении эффективности.
- **Энергопотребление в режиме мойки:**0.75 кВт·ч за цикл. Это значение позволяет оценить экономичность работы устройства при выполнении основной функции.
- **Класс энергоэффективности A+++:**Устройство соответствует высоким стандартам энергосбережения, что снижает затраты на эксплуатацию и делает его экологически выгодным.
- **Система SelfClose:**Автоматически закрывает дверцу, если она осталась открытой, что предотвращает перерасход энергии и поддерживает стабильную температуру в камере.
- **Динамическая система охлаждения:**Обеспечивает равномерное распределение температуры и стабильные условия хранения вина. Работает на основе двух независимых зон.
- **УФ-фильтр на дверце:**Защищает вино от воздействия солнечного света, который может изменить вкус и аромат напитка.
- **Сенсорное управление FreshTouch:**Позволяет точно и быстро настраивать параметры работы холодильника, обеспечивая удобство в использовании.
- **Фильтр Active AirClean:**Нейтрализует запахи внутри камеры, предотвращая смешивание ароматов между бутылками.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 0.75 кВт·ч электроэнергии в режиме мойки, что соответствует классу энергоэффективности A+++ . Режим EcoPower позволяет дополнительно снизить расход энергии и воды. Для оптимальной работы рекомендуется заполнять устройство полностью перед запуском цикла. Уровень шума устройства составляет 76 дБ в режиме стирки и 77 дБ в режиме отжима — средние показатели для подобной техники.

Для подключения холодильник использует стандартное напряжение 220-240 В и предохранитель на 10 А. Это соответствует требованиям к бытовой технике и обеспечивает безопасную эксплуатацию. Климатический класс SN-ST позволяет использовать устройство в помещениях с температурой от +10°C до +38°C. Для дополнительной безопасности предусмотрен режим блокировки, предотвращающий случайное открытие дверцы. Также встроены системы сигнализации: акустическая и оптическая, которые оповещают о состоянии дверцы и температуре внутри камеры.

Сетевой кабель имеет длину 2.2 м, что обеспечивает гибкость при установке. Сухая задняя стенка BlackSteel снижает риск образования конденсата и упрощает интеграцию в интерьер. Устройство поддерживает режим «Шаббат», что важно для пользователей с особыми традициями. Гарантия производителя составляет 1 год, а для обслуживания рекомендуется обращаться в сервисный центр Miele. Важно учитывать, что точные технические характеристики могут быть обновлены в 2026 году, и перед покупкой стоит проверить актуальные данные на официальном сайте Miele.