Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 96 от 30-10-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 6322 UG OBSW

20200.00р.

(Цена без учета доставки)




Miele
GERMAN QUALITY
ДОВОДЧИК ДВЕРЦЫ
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА


Miele
GERMAN QUALITY
Акустический сигнал открытой двери
Индикатор замены фильтра
Функция блокировки
Светодиодная подсветка

Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36632200OER
Вес, кг	56
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	34
Возможна установка side-by-side	Есть
Возможность встраивания под столешницу	Есть
Высота ниши, см	82-87
Высота, см	81.7
Глубина ниши, см	55.5
Глубина, см	57.5
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.4
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	G (старый A)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	4
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	3
Количество температурных зон	2
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	126
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	126
Потребляемый ток, мА	800
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая

Тип холодильника	встраиваемый под столешницу
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть
Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.7
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 6322 UG OBSW представляет собой компактный винный холодильник, разработанный для использования в помещениях с ограниченным пространством. Устройство рассчитано на максимальную мощность 1900 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный процесс охлаждения. Внешняя оболочка выполнена из прочного и устойчивого к влаге материала, а дверца — из закаленного стекла, устойчивого к механическим повреждениям. Внутреннее покрытие включает систему активного фильтра углерода, которая предотвращает проникновение посторонних запахов и поддерживает стабильную атмосферу внутри камеры. Устройство требует точного монтажа, включая корректное подключение к водопроводу и дренажной системе, чтобы избежать утечек и повреждений. Рекомендуется установка в сухом, проветриваемом месте с температурой окружающей среды в пределах 15–30 °C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Три зоны охлаждения:**Каждая зона имеет собственный термостат, что позволяет поддерживать разные температурные режимы для хранения красного, белого и розового вина. Это обеспечивает независимую терморегуляцию и предотвращает смешение условий хранения.
- **Функция автоматической мойки щеток (OBSW):**Уникальная функция, доступная только в данной модели, позволяет очищать щетки без участия пользователя, что повышает уровень гигиены и снижает необходимость ручного обслуживания.
- **FlexiFrame:**Съемные полки, адаптируемые под размеры бутылок, обеспечивают гибкость в организации внутреннего пространства. Полки выполнены из прочного пластика, устойчивого к деформации при низких температурах.
- **LED-подсветка:**Используется для освещения внутреннего пространства, что позволяет визуально контролировать содержимое. Подсветка не выделяет тепло, что исключает дополнительное повышение температуры внутри камеры.
- **Сенсорное управление:**Интегрированный дисплей позволяет точно настраивать параметры хранения, включая температуру, режим работы и дополнительные функции.
- **Вместимость 34 бутылок:**Оптимизированная вместимость обеспечивает достаточное пространство для хранения вина, при этом не занимает много места в помещении.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет до 1900 Вт мощности, что делает его энергоемким по сравнению с другими моделями, например, Bosch WFT 230, который потребляет на 10–15% меньше. Уровень шума составляет 67 дБ, что обеспечивает относительно тихую работу, особенно по сравнению с конкурентами. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, а также функцией блокировки дверцы для предотвращения несанкционированного доступа. Для безопасного функционирования важно соблюдать требования к подключению к электросети и водопроводным коммуникациям. Важно также учитывать, что из-за сложности конструкции, ремонт и обслуживание устройства требуют высокой квалификации специалиста. Устройство рассчитано на длительный срок эксплуатации — до 15 лет, при соблюдении всех инженерных и эксплуатационных рекомендаций.