

Коммерческое предложение

№ 86 от 12-09-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 6322 UG OBSW

20200.00р.

(Цена без учета доставки)





Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36632200OER
Вес, кг	56
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	34
Возможна установка side-by-side	Есть
Возможность встраивания под столешницу	Есть
Высота ниши, см	82-87
Высота, см	81.7
Глубина ниши, см	55.5
Глубина, см	57.5
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.4
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	G (старый A)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	4
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	3
Количество температурных зон	2
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	126
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	126
Потребляемый ток, мА	800
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая

Тип холодильника	встраиваемый под столешницу
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть
Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.7
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 6322 UG OBSW представляет собой компактный винный холодильник, разработанный для использования в помещениях с ограниченным пространством. Устройство рассчитано на максимальную мощность 1900 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный процесс охлаждения. Внешняя оболочка выполнена из прочного и устойчивого к влаге материала, а дверца — из закаленного стекла, устойчивого к механическим повреждениям. Внутреннее покрытие включает систему активного фильтра углерода, которая предотвращает проникновение посторонних запахов и поддерживает стабильную атмосферу внутри камеры. Устройство требует точного монтажа, включая корректное подключение к водопроводу и дренажной системе, чтобы избежать утечек и повреждений. Рекомендуется установка в сухом, проветриваемом месте с температурой окружающей среды в пределах 15–30 °C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Три зоны охлаждения:** Каждая зона имеет собственный термостат, что позволяет поддерживать разные температурные режимы для хранения красного, белого и розового вина. Это обеспечивает независимую терморегуляцию и предотвращает смешение условий хранения.
- **Функция автоматической мойки щеток (OBSW):** Уникальная функция, доступная только в данной модели, позволяет очищать щетки без участия пользователя, что повышает уровень гигиены и снижает необходимость ручного обслуживания.
- **FlexiFrame:** Съемные полки, адаптируемые под размеры бутылок, обеспечивают гибкость в организации внутреннего пространства. Полки выполнены из прочного пластика, устойчивого к деформации при низких температурах.
- **LED-подсветка:** Используется для освещения внутреннего пространства, что позволяет визуально контролировать содержимое. Подсветка не выделяет тепло, что исключает дополнительное повышение температуры внутри камеры.
- **Сенсорное управление:** Интегрированный дисплей позволяет точно настраивать параметры хранения, включая температуру, режим работы и дополнительные функции.
- **Вместимость 34 бутылок:** Оптимизированная вместимость обеспечивает достаточное пространство для хранения вина, при этом не занимает много места в помещении.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет до 1900 Вт мощности, что делает его энергоэффективным по сравнению с другими моделями, например, Bosch WFT 230, который потребляет на 10–15% меньше. Уровень шума составляет 67 дБ, что обеспечивает относительно тихую работу, особенно по сравнению с конкурентами. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, а также функцией блокировки дверцы для предотвращения несанкционированного доступа. Для безопасного функционирования важно соблюдать требования к подключению к электросети и водопроводным коммуникациям. Важно также учитывать, что из-за сложности конструкции, ремонт и обслуживание устройства требуют высокой квалификации специалиста. Устройство рассчитано на длительный срок эксплуатации — до 15 лет, при соблюдении всех инженерных и эксплуатационных рекомендаций.