

Коммерческое предложение

№ 65 от 30-07-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 6422 iG GRGR

18500.00р.

(Цена без учета доставки)





Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36642225OER
Вес, кг	53
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	33
Возможна установка side-by-side	Есть
Высота ниши, см	87.4-89
Высота, см	90.9
Глубина ниши, см	55
Глубина, см	57.2
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	E, F (старый A+)
Климатический класс	SN
Количество деревянных полок	2
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	2
Количество температурных зон	2
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	104
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	104
Потребляемый ток, мА	1000
Предохранитель, А	10
Презентер для бутылок	Есть
Расположение петель двери	справа
Система Silence	Есть
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая

Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть
Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	56-57
Ширина, см	59.5
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 6422 iG GRGR — отдельно стоящий винный шкаф, рассчитанный на объем 104 литра. Внутреннее пространство организовано посредством четырех полок, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и удобное размещение бутылок. Прибор выполнен из прочных и долговечных материалов, включая изоляционные барьеры, обеспечивающие стабильную термостабильность. Светодиодная подсветка, установленная на потолке камеры и на нижней стороне изоляционных барьеров, не выделяет тепло, что исключает дополнительное нагревание вина. Дверца шкафа оснащена высококачественным стеклом с встроенным УФ-фильтром, защищающим напитки от воздействия ультрафиолетового излучения. Для установки устройства требуется ровная и устойчивая поверхность, а также доступ к электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система освещения:** Светодиодная подсветка в камере обеспечивает визуальный контроль содержимого без риска термического влияния на вино. Используется холодный свет, не повышающий температуру внутренней среды.
- **Панель управления TouchControl:** Электронная система управления позволяет точно регулировать температуру в диапазоне от 5 до 20 °C. Пользователь может выбрать нужный режим хранения с минимальными усилиями.
- **Деревянные стойки с телескопическими направляющими:** Модель рассчитана на хранение до 33 бутылок объемом 0,75 л. Направляющие обеспечивают плавное выдвижение и удобство доступа к каждой бутылке.
- **Вентиляционная система:** Встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри камеры. Это позволяет поддерживать стабильную температуру и уровень влажности, необходимые для долгосрочного хранения вина.
- **Цифровой дисплей:** На разделительной перегородке установлен дисплей с отображением текущих параметров хранения, что упрощает мониторинг состояния камеры.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Шкаф работает от стандартной электрической сети и потребляет электроэнергию в соответствии с заявленными нормами. Вентилятор и компрессор охлаждающей системы имеют защитные механизмы от перегрева и перегрузки. Встроенный датчик температуры обеспечивает автоматическую коррекцию режимов работы, что повышает энергоэффективность и надежность. Устройство оснащено системой блокировки дверцы, предотвращающей случайное открытие. Также предусмотрен режим аварийного отключения, срабатывающий при перегреве или перегрузке электрической цепи. Для подключения к сети требуется стандартный розеточный разъем и отсутствие значительных колебаний напряжения. Устройство не требует дополнительной вентиляции помещения, поскольку теплообменники и компрессор эффективно рассеивают тепло.