Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 74 от 30-10-2026

Винный холодильник Miele KWT 6833 SG

27550.00р.

(Цена без учета доставки)







Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36683300
Вес, кг	144
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	178
Возможность перевешивания двери	Есть
Высота, см	192
Глубина, см	74.6
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	10
Количество температурных зон	3
Напряжение, В	220-240
Общий полезный объем, л	505
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	505
Потребляемый ток, мА	1000
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Тип холодильника	отдельностоящий
Фильтр Active AirClean	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50-60
Ширина, см	70
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 6833 SG — стиральная машина премиум-класса, рассчитанная на стандартную домашнюю нагрузку. Емкость барабана составляет 6 кг белья, что позволяет эффективно обрабатывать средние объемы загрузки. Устройство работает с мощностью 2300 Вт при напряжении питания 230 В и частоте 50/60 Гц. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в течение длительного времени. Для встраивания модели требуется соблюдение вентиляционных зазоров: не менее 5–10 мм сбоку и сзади, а также минимум 5 см от стены и 10 см до потолка. Устройство должно быть установлено на ровной поверхности, чтобы избежать перегрева и обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель и насос:**Высококачественные компоненты обеспечивают стабильную работу и эффективное отжимание. Гарантия на двигатель и насос составляет 10 лет.
- **Термостат:**Контролирует температуру воды в диапазоне от 20°C до 60°C, что позволяет использовать разные режимы стирки в зависимости от типа ткани и загрязнения.
- **Датчик уровня воды:**Отслеживает объем воды в баке и предотвращает переполнение или недостаток воды в процессе стирки.
- **Фильтр:**Защищает насос и другие компоненты от загрязнений. Рекомендуется регулярно очищать фильтр для поддержания эффективности работы.
- **Технология EcoPerfect:**Снижает энергопотребление и расход воды, обеспечивая оптимальную производительность при минимальном воздействии на окружающую среду.
- **12 программ стирки:**Включает стандартные и специализированные режимы, подходящие для различных типов тканей и загрязнений.
- **Функция защиты от протечек:**Система автоматически отключает подачу воды в случае утечки, предотвращая повреждение помещения и компонентов машины.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KWT 6833 SG имеет класс энергопотребления A+++, что делает ее одним из самых экономичных вариантов в своей категории. Энергопотребление оптимизировано за счет использования технологии EcoPerfect, которая также снижает расход воды. Устройство должно быть отключено от электросети перед выполнением технического обслуживания или ремонта. Рекомендуется использовать программу EcoPerfect для регулярной стирки, чтобы сохранить ресурсы и продлить срок службы техники. В случае сбоев, таких как коды ошибок F01, F02 или F05, необходимо проверить подключение к водопроводу, уровень воды и состояние датчиков. Для обслуживания и замены запчастей рекомендуется обращаться к сертифицированным сервисным центрам Miele. Регулярная очистка фильтра и дренажной системы снижает вероятность поломок и поддерживает высокую эффективность работы машины. Устройство предназначено для эксплуатации в сухих помещениях, избегайте установки рядом с источниками тепла или в условиях высокой влажности, если не соблюдены вентиляционные зазоры.