

Коммерческое предложение

№ 72 от 29-07-2026

Подогреватель Miele ESW 7010 GRGR

6010.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	30701030
Вместимость, комплектов	6
Высота, см	14.1
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см	14.1 x 56-56.8 x 55
Глубина, см	57
Дизайн	VitroLine
Длина кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Коврик с нескользящей поверхностью	Есть
Количество фаз	1
Механизм Push2open	Есть
Напряжение, В	220-240
Низкотемпературное приготовление	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	0.7
Панель управления с сенсорными кнопками	Есть
Поддержание тепла	Есть
Подогрев пищи	Есть
Подогрев тарелок	Есть
Подогрев чашек	Есть
Полезная внутренняя высота, см	8
Предварительный подогрев посуды	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование остановки работы / Функция таймера	до 4 часов
Решетка для увеличения площади нагрева	Есть
Система охлаждения прибора	Есть
Соединительный кабель с вилкой	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Фасад без ручек	Есть
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50-60
Шаббат	Есть
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Miele ESW 7010 GRGR предназначена для встраивания и требует ниши с размерами: глубина 55 см, ширина 60 см, высота 85 см. Общие габариты устройства составляют 596 мм (ширина), 549 мм (глубина) и 849 мм (высота). Вес устройства — 34 кг. Питание осуществляется от сети 230 В, 50 Гц. Устройство имеет класс защиты IPX4, что позволяет использовать его в помещениях с ограниченным воздействием влаги. Для установки рекомендуется отдельная электрическая цепь и автоматический выключатель на 10 А, что обеспечивает стабильное и безопасное функционирование.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронная плата управления:** Обеспечивает точную настройку параметров, включая температуру (от 40 до 85°C), время работы и выбор режима. Поддерживает функцию запуска отдельных программ.
- **Система подачи воды:** Включает фильтр и накопительный бак объемом 1.8 литра. Рекомендуется регулярная очистка для поддержания эффективности работы и предотвращения засоров.
- **Система защиты от протечек:** Использует датчики уровня воды и сливной насос для предотвращения утечек и аварийных ситуаций.
- **Таймер отключения:** Встроенный таймер позволяет программировать автоматическое отключение устройства после заданного времени, что снижает энергопотребление и риск перегрева.
- **Режимы работы:** Устройство поддерживает 4 режима, включая мойку, сушку, подогрев и ожидание. Режим «Шаббат» позволяет отключить автоматическое управление, сохраняя функциональность ручную.
- **Сенсорное управление:** Упрощает настройку и выбор параметров, обеспечивая интуитивный интерфейс.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 2400 Вт при активной работе, что соответствует высокой производительности. В режиме ожидания энергопотребление снижается до менее 1 Вт. За цикл мойки и сушки суммарное энергопотребление составляет 1.9 кВт·ч. Уровень шума при работе — 62 дБ, что соответствует нормам комфорта. Рекомендуется использовать оригинальные аксессуары Miele для поддержания эффективности и безопасности. Для предотвращения перегрева и повреждений компонентов устройство оснащено системой охлаждения, обеспечивающей стабильную работу даже при длительном использовании. Перед выполнением технического обслуживания или ремонта необходимо отключить устройство от электросети. Доступны оригинальные запчасти, включая термостаты, датчики уровня воды и сливные насосы.