

Коммерческое предложение

№ 72 от 31-07-2026

Электрическая панель Electrolux CPE6433KX

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Booster	Нет
Автоматика закипания	Да
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	51.6
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2017
Двухуровневые конфорки	Да
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Нет
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Да
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	СРЕ6433КХ
Общая мощность	6400
Поддержание тепла	Нет
Подробная информация о конфорках	Передняя левая: 800/1600/2300Вт;; 120/175/210мм; Передняя правая: 1200Вт; 145мм; Задняя левая: 1200Вт; 145мм; Задняя правая: 700/1700Вт; 120/180мм
Поставщик	ООО "Домотехника"

Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели [Основные]	стальная по периметру
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Страна производства	РУМЫНИЯ
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	HiLight
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Да
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	595
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Прибор Electrolux CPE6433KX представляет собой электрическую варочную панель, предназначенную для установки в современные кухонные комплектации. Общие габариты устройства составляют 59.5 см (ширина), 52 см (глубина) и 38.5 см (высота), что соответствует стандартным размерам для встраивания в столешницу. Мощность варочной панели составляет 2.2 кВт, обеспечивая эффективный нагрев при минимальных потерях энергии.

Поверхность панели выполнена из закаленного стекла, устойчивого к механическим воздействиям и высоким температурам. Это позволяет сохранять эстетическую привлекательность устройства даже при интенсивном использовании. Устройство требует точного монтажа: необходимо соблюдение зазоров и правильное подключение к электрической сети. Рекомендуется установка вентиляции вблизи зоны варочной панели для обеспечения долговечности компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная зона нагрева:** Обеспечивает быстрый и равномерный нагрев посредством магнитной индукции. Технология позволяет передавать энергию непосредственно в посуду, минуя поверхность панели, что снижает риск перегрева и улучшает безопасность.
- **Сенсорное управление:** Устройство оснащено сенсорной панелью управления, обеспечивающей точную настройку режимов и температуры. Система поддерживает несколько функций, включая таймер, автоматическое отключение и индикацию остаточного тепла.
- **ТЭНы:** В конструкции используются термоэлектрические нагревательные элементы, обеспечивающие стабильный нагрев. ТЭНы рассчитаны на длительную работу, но требуют регулярного технического обслуживания для предотвращения накипи и перегрева.
- **Система охлаждения:** Встроенные вентиляторы и отверстия для циркуляции воздуха обеспечивают охлаждение внутренних компонентов, включая плату управления и блок питания. Это продлевает срок службы устройства и предотвращает перегрев.
- **Блок питания и разъемы:** Устройство подключается к электрической сети через специализированный кабель и вилку. Важно, чтобы разъемы были защищены от окисления, особенно при частом использовании.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux CPE6433KX рассчитана на стандартное напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность устройства составляет 2.2 кВт, что соответствует среднему энергопотреблению для подобного типа техники. При работе варочной панели энергия расходуется на активацию индукционных зон и поддержание функций управления.

Устройство оснащено системой автоматического отключения, которая срабатывает при превышении допустимых температурных пределов или при отсутствии посуды на индукционной зоне. Также предусмотрен механизм блокировки управления, особенно полезный при использовании в домах с детьми. В случае перегрева термостат может отключить питание, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов.

Для безопасной эксплуатации важно соблюдать требования к подключению: использовать кабель соответствующего сечения, обеспечить заземление и оставить доступ к вентиляционным отверстиям. Рекомендуется периодически проверять состояние изоляции проводов и сопротивление ТЭНов. При



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

установке следует учитывать расположение рядом с вытяжкой или вентиляционной системой для предотвращения накопления жира и остатков пищи в зоне вентиляции.