

Коммерческое предложение

№ 89 от 06-05-2026

Независимая варочная панель Neff T68TS61N0

11810.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	PowerManagement
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x82.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
	Сенсор жарения FryingSensor с 5 температурными режимами Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см Размеры FlexZone, мм: 230x400 Мощность FlexZone, кВт: 3.3 / 3.7
Дополнительные параметры	
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	230x200
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	230x200
Зоны нагрева	Induction FlexZone Extended FlexZone

Индикаторы	2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка Comfort: скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	230x200
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	230x200
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75-78x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь

Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	82.6
Ширина встраивания (см)	75

Описание товара

Neff T68TS61N0 — индукционная варочная поверхность из высококачественной черной стеклокерамики с четырьмя зонами нагрева. Рамка из нержавеющей стали предохраняет кухонную мебель от пролитой на поверхность жидкости. Модель отличает оригинальная разметка зона нагрева: благодаря функции Extended FlexZone их можно объединять попарно для использования посуды нестандартной формы — жаровен или утятниц. Мощность нагрева можно регулировать: для этого предусмотрена 17 уровней. Чтобы вода закипела как можно быстрее, используется функция временного увеличения мощности PotBoost. Технология PowerMove позволяет задействовать сразу несколько конфорок с различной мощностью нагрева, просто перемещая по ним посуду, а функция PowerTransfer копирует настройки одной конфорки на другую. Индикация остаточного тепла не позволит обжечься об оставленную на поверхности посуду, а зона может использоваться для поддержания тепла готового блюда. Для экстренного отключения применяется главный выключатель.

Модель оснащена мультирежимным сенсором жарения. Включение нужной конфорки и выбор интенсивности нагрева осуществляется с помощью магнитного переключателя TwistPad® Fire. Во избежание смены рабочих параметров предусмотрена возможность блокировки функций панели управления.

- Функция PanBoost
- Блокировка от детей
- Расширенная зона Extended FlexZone

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети