

## Коммерческое предложение

№ 94 от 20-06-2026

### Индукционная варочная панель Neff T68TL6UN2

**23498.40р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза Автоматическое регулирование вытяжки
Режим Power	PowerManagement
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция Power Move Plus	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	18.476
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x82.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Convenience frame
Длина кабеля (м)	1.1

## Дополнительные параметры

Задняя левая (кВт)

Задняя левая (мм)

Задняя правая (кВт)

Задняя правая (мм)

Зоны нагрева

Индикаторы

Конфорок индукционных

Мощность подключения к электросети (Вт)

Напряжение (В)

Обработка края

Общее количество конфорок

Панель конфорок

Панель управления и дисплей

Передняя левая (кВт)

Функция Quick Pot Off

Подсветка ZoneLight

Технология

HomeConnect

(Bluetooth, Wi-Fi)

Система cookConnect

(с сопряжением с

вытяжкой)

Размер FlexZone:

400x230 мм

Мощность FlexZone:

3.3 кВт (в режиме

PotBoost — 3.7 кВт)

5 температурных

режимов сенсора

жаренья

Автоматическое

отключение через 20

минут

2.2 / 3.7

190

2.2 / 3.7

190

Induction

FlexZone

Extended FlexZone

Индикатор

остаточного

тепла

Индикация уровня

мощности

Дисплей индикации

энергопотребления

4

7400

220-240

Рамка из

нержавеющей стали

4

Стеклокерамика

Цифровой дисплей

2.2 / 3.7

Передняя левая (мм)	190
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190
Переключатели	TwistPad Fire
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	2
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Приготовления
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	82.6
Ширина встраивания (см)	75

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Варочная панель Neff T68TL6UN2 предназначена для встраивания в кухонную мебель. Общая мощность устройства составляет 7400 Вт, распределенная по четырем индукционным зонам нагрева. Это позволяет одновременно готовить несколько блюд или использовать объединенные зоны для крупной посуды. Поверхность прибора выполнена из эмали, обеспечивающей устойчивость к царапинам, термостойкость и легкость в уходе. Эмаль не впитывает загрязнений и не деформируется при высоких температурах, что важно для долговечности устройства. Устройство имеет тип управления — электронное сенсорное, что гарантирует точность регулирования и удобство эксплуатации. Прибор не комплектуется вилок для подключения к электрической сети, требуя профессионального монтажа и подключения к отдельной линии электропитания.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные конфорки:** В отличие от традиционных электрических конфорок, индукционные используют электромагнитную индукцию для нагрева посуды. Вихревые токи, возникающие в дне посуды, обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. Это делает процесс приготовления более эффективным и безопасным.
- **Опция Booster:** Позволяет мгновенно увеличить мощность отдельной зоны нагрева, что ускоряет достижение нужной температуры. Работает за счет временного повышения энергии, передаваемой на катушку индуктивности.
- **Индикатор остаточного тепла:** Встроенные датчики отслеживают температуру каждой зоны. Это позволяет пользователю понимать, насколько поверхность еще горячая, и предотвращает случайные ожоги. Также функция позволяет программировать отключение, оставляя блюдо дойти до готовности за счет накопленного тепла.
- **Функция Keep Warm:** Поддерживает готовое блюдо в теплом состоянии без дополнительного энергопотребления. Работает за счет поддержания минимального уровня тепла, достаточного для сохранения температуры.
- **Система защиты от детей:** Блокирует случайное включение устройства детьми, обеспечивая безопасность в доме. Работает через сенсорное управление, которое можно запрограммировать на использование только с определенным кодом.
- **Таймер приготовления:** Устанавливается для каждой конфорки отдельно. Позволяет точно контролировать время нагрева и автоматически



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

отключать устройство, что снижает риск перегрева и пересыхания продуктов.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор рассчитан на подключение к электрической сети с мощностью 7400 Вт. Для корректной работы требуется отдельная линия электропитания, поскольку встраиваемые электрические устройства не комплектуются вилкой. Подключение должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными нормами. Уровень шума при работе составляет 55 дБ, что соответствует средним показателям для индукционных варочных панелей. В тихих помещениях шум может быть слышен, но не мешает нормальной эксплуатации. Прибор оснащен системой автоматического отключения, которая срабатывает при превышении допустимых параметров или при длительном простое. Это повышает общую безопасность использования. Также, прибор поддерживает технологию HomeConnect, позволяющую управлять устройством через Bluetooth и Wi-Fi, что обеспечивает дополнительный уровень удобства и контроля.