

Коммерческое предложение

№ 82 от 20-06-2026

Варочная панель Gaggenau CI262115

11204.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Электронное управление уровнями мощности Функция Stopwatch Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Booster
Режим Power	Да
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	15.919
Вес брутто (кг)	17.1
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x59x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x75.3x60.8
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Свободное размещение посуды внутри зоны Flex

Объединенная зона: 38x22,5 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Автоматическое расширение внутри комбинированной зоны: до 30x30 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Двухцветный дисплей (белый / оранжевый)

Маркировка индукционных конфорок

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)

Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)

Потребляемая мощность в режиме ожидания / сети 2 Вт

Сертификат соответствия AENOR, CE

Задняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	5.5x56x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	59

Ширина встраивания (см)

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Встраиваемая варочная панель Gaggenau CI262115 выполнена из нержавеющей стали и стеклокерамики, что обеспечивает высокую устойчивость к механическим воздействиям и термостойкость. Общая ширина устройства составляет 59 см, а высота — 5,5 см, что позволяет встроить её в стандартную нишу размером 56×49 см. Установка производится снизу, что гарантирует надёжное крепление и аккуратное встраивание в кухонную мебель. Прибор не комплектуется вилок — подключение осуществляется напрямую к электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны нагрева, каждая из которых имеет мощность до 2200 Вт. Режим Booster увеличивает мощность до 3700 Вт для ускорения нагрева.
- **Технология InductionFlexZone:** позволяет объединять зоны в одну прямоугольную область размером до 38×22,5 см, а при необходимости автоматически расширять до 30×30 см. Это обеспечивает гибкость в размещении посуды.
- **Автораспознавание посуды:** система определяет размер и форму посуды, автоматически настраивая зону нагрева.
- **Фронтальное сенсорное управление:** поворотные регуляторы TwistPad обеспечивают точную настройку мощности и температуры. Доступно 17 ступеней регулирования.
- **Функция Keep Warm:** поддерживает температуру блюд после окончания нагрева.
- **Интеграция с Home Connect:** через встроенный Wi-Fi можно управлять панелью удалённо с мобильного устройства.
- **Меню настроек и Stopwatch:** позволяет программировать таймеры и настраивать параметры готовки.
- **Сенсор жаренья:** совместим с аксессуаром CA 060 300 для достижения профессионального уровня готовки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет до 7400 Вт при максимальной мощности. В режиме ожидания энергопотребление остаётся низким. Для безопасной эксплуатации предусмотрены следующие функции:

- **Автоматическое отключение:** активируется при длительном бездействии или в случае перегрева.
- **Система защиты от перегрева:** предотвращает повреждение компонентов прибора.
- **Индикатор остаточного тепла:** визуально информирует о нагреве поверхности после выключения.
- **Защита от детей:** блокирует случайное включение функций.
- **Режим «отпуск»:** отключает питание прибора на время отсутствия владельца.

Для подключения к электрической сети требуется выполнить монтаж согласно европейским стандартам AENOR и CE. Управление вытяжкой возможно напрямую через интерфейс прибора. Также предусмотрена индикация включения и сигналы, повышающие безопасность использования.