

Коммерческое предложение

№ 80 от 06-05-2026

Варочная панель Gaggenau CI262115

11204.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Электронное управление уровнями мощности Функция Stopwatch Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Booster
Режим Power	Да
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	15.919
Вес брутто (кг)	17.1
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x59x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x75.3x60.8
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Крепление прибора к столешнице производится снизу
Свободное размещение посуды внутри зоны Flex
Объединенная зона: 38x22,5 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)
Автоматическое расширение внутри комбинированной зоны: до 30x30 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)
Двухцветный дисплей (белый / оранжевый)
Маркировка индукционных конфорок
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)
Потребляемая мощность в режиме ожидания / сети 2 Вт
Сертификат соответствия AENOR, CE

Задняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	5.5x56x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	59

Ширина встраивания (см)

56

Описание товара

Варочная панель Gaggenau CI262115 из серии 200 привлекает элегантной рамкой из нержавеющей стали и чёрным стеклокерамическим покрытием, создающими солидный акцент на современной кухне. Небольшая высота 5,5 см и стандартная ширина 59 см позволяют аккуратно разместить прибор в нише 56×49 см. Монтаж выполняется снизу для надёжного крепления и чистого силуэта встроеного модуля. Передняя сенсорная панель с фронтальным электронным управлением и поворотными регуляторами TwistPad обеспечивает интуитивную настройку мощности и температуры: 17 ступеней легко подбирают режим для деликатных блюд и интенсивного обжаривания. Встроенный таймер краткосрочного типа до 99 минут и двухцветный дисплей с белыми и оранжевыми индикаторами делают контроль готовности прозрачным, а индикатор остаточного тепла и сигнал включения повышают безопасность использования.

Четыре индукционных модуля с технологией InductionFlexZone предлагают гибкость размещения посуды, позволяя объединять зоны в прямоугольную область 38×22,5 см и автоматически расширять её до 30×30 см при необходимости; каждая секция развивает 2,2 кВт с режимом Booster до 3,7 кВт для быстрого нагрева. Автораспознавание посуды, поддержание тепла и функция объединения секций упрощают повседневную готовку, а сенсор жаренья в связке с аксессуаром SA 060 300 обеспечивает профессиональный результат. Меню настроек, Stopwatch и режим «профессионального приготовления» расширяют функционал. Управление вытяжкой возможно напрямую через интерфейс, а встроенный Wi-Fi с поддержкой Home Connect предоставляет удалённый контроль со смартфона. Прибор отвечает европейским стандартам AENOR и CE, потребляет 7,4 кВт при подключении, в режиме ожидания остаётся экономичным. Защита от детей, главный выключатель и режим «отпуск» обеспечивают спокойствие владельца.

Ключевые преимущества:

- Индукционная гибкая зона Flex с автоматическим расширением и Booster для стремительного нагрева.
- Фронтальное электронное управление с TwistPad, 17 ступенями мощности и информативным двухцветным дисплеем.
- Удалённое управление через Wi-Fi и интеграция с Home Connect для контроля со смартфона.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети