

Коммерческое предложение

№ 86 от 06-05-2026

Варочная панель Gaggenau CI272103

11900.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Электронное управление уровнями мощности Функция Stopwatch Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Booster
Режим Power	Да
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	15.74
Вес брутто (кг)	17.1
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x68.4x51.2
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x95.3x60.8
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	50
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Свободное размещение посуды внутри зоны Flex

Объединенная зона: 38x22,5 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Автоматическое расширение внутри комбинированной зоны: до 30x30 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Двухцветный дисплей (белый / оранжевый)

Маркировка индукционных конфорок

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)

Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)

Потребляемая мощность в режиме ожидания / сети 2 Вт

Сертификат соответствия AENOR, CE

Задняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6x67.2-67.4x50-52.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	68.4
Ширина встраивания (см)	67.2

Описание товара

Варочная панель Gaggenau CI 272 103 — элегантное индукционное устройство серии 200 в черном исполнении с бесшовной кромкой, рассчитанное на независимую установку и электрическое подключение. Тонкий корпус высотой 5.6 см и типовые внешние габариты обеспечивают аккуратную встраиваемость: ширина ниши 67.2 см, глубина 50 см; при этом длина кабеля 1.5 м и монтаж снизу упрощают работу мастера. Сенсорное электронное управление фронтально дополняется стильным TwistPad, двухцветным дисплеем и индикациями остаточного тепла и включения, что делает эксплуатацию интуитивной и безопасной для всей семьи.

Панель выполнена из высококачественной стеклокерамики и предлагает четыре индукционные конфорки со стандартными диаметрами 190×225 мм и функцией автоматического распознавания посуды; каждая пластина имеет мощность 2,2 кВт с режимом Booster до 3,7 кВт. Опция InductionFlexZone позволяет объединять секции в прямоугольную область 38×22,5 см с заявленной мощностью 3300 Вт (Booster 3700 Вт) и автоматически расширять активную площадь до 30×30 см для крупной посуды. Встроенный таймер до 99 минут, режим поддержания тепла, сенсор для жарки и профессиональное меню обеспечивают точный контроль над процессом, а 17 ступеней мощности дают широкий диапазон регулировки.

Дополнительные возможности включают управление совместимой вытяжкой напрямую с поверхности, подключение по Wi-Fi через Home Connect для дистанционного контроля, функцию Stopwatch и меню настроек. Панель оснащена блокировкой от детей, главным выключателем и защитой на время отпуска; центральная мощность подключения — 7400 Вт при 220-240 В и 50-60 Гц. Вес всего 15,74 кг и аккуратная упаковка облегчают перевозку.

Ключевые преимущества:

- Индукционная FlexZone с объединением и автоподстройкой площади до 30×30 см для крупной посуды.
- TwistPad и двухцветный дисплей обеспечивают удобную настройку мощностей и быстрый доступ к функциям.
- Wi-Fi с Home Connect и управление вытяжкой через панель позволяют дистанционно контролировать процесс готовки.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети