

Коммерческое предложение

№ 92 от 20-06-2026

Варочная панель Gaggenau CI272103

11900.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Электронное управление уровнями мощности Функция Stopwatch Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Booster
Режим Power	Да
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	15.74
Вес брутто (кг)	17.1
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x68.4x51.2
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x95.3x60.8
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	50
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Крепление прибора к столешнице производится снизу
Свободное размещение посуды внутри зоны Flex
Объединенная зона: 38x22,5 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)
Автоматическое расширение внутри комбинированной зоны: до 30x30 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)
Двухцветный дисплей (белый / оранжевый)
Маркировка индукционных конфорок
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)
Потребляемая мощность в режиме ожидания / сети 2 Вт
Сертификат соответствия AENOR, CE

Задняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6x67.2-67.4x50-52.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	68.4
Ширина встраивания (см)	67.2

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Варочная панель Gaggenau CI272103 представляет собой индукционный модуль серии 200, предназначенный для независимой установки. Корпус устройства имеет толщину 5.6 см, что обеспечивает компактное размещение в кухонной нише. Внешние габариты составляют 67.2 см по ширине и 50 см по глубине, что делает ее совместимой с типовыми стандартами встраивания. Поверхность выполнена из стеклокерамики, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к термическим воздействиям. Монтаж производится снизу, что упрощает процесс установки для мастера. Длина кабеля — 1.5 м, что позволяет гибко подходить к размещению устройства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные конфорки:** В комплекте четыре индукционных зоны с размерами 190×225 мм. Каждая зона имеет базовую мощность 2.2 кВт и может быть временно увеличена до 3.7 кВт с помощью режима Booster.
- **InductionFlexZone:** Эта функция позволяет объединять конфорки в прямоугольную зону 38×22.5 см с мощностью 3300 Вт (Booster — 3700 Вт). Также FlexZone автоматически расширяется до 30×30 см при использовании крупной посуды, обеспечивая оптимальное распределение тепла.
- **Сенсорное управление:** Фронтальная панель оснащена сенсорным управлением, включая TwistPad, двухцветный дисплей и индикации остаточного тепла и включения. Это повышает удобство использования и безопасность.
- **Дополнительные функции:** Встроенный таймер до 99 минут, режим поддержания тепла, сенсор для жарки и профессиональное меню обеспечивают точный контроль над процессом готовки. Также доступна функция Stopwatch и меню настроек.
- **Подключение Wi-Fi:** Через систему Home Connect панель может управляться дистанционно. Это позволяет настраивать параметры готовки с мобильного устройства.
- **Интеграция с вытяжкой:** Пользователь может управлять совместимой вытяжкой напрямую с поверхности варочной панели, что упрощает синхронизацию работы устройств.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Gaggenau CI272103 потребляет 1.8 кВт·ч в режиме ожидания, что соответствует классу энергоэффективности A+++ . В режиме активной готовки, при одновременной работе всех конфорок, энергопотребление достигает 6.8 кВт·ч. Максимальная мощность подключения составляет 7400 Вт при напряжении 220–240 В и частоте 50–60 Гц. Это позволяет использовать устройство с высокой производительностью без риска перегрузки электросети. Варочная панель оснащена системой безопасности, включающей блокировку от детей, главный выключатель и автоматическую защиту в режиме отпуска. Также предусмотрена функция автоматического распознавания посуды, предотвращающая случайное включение при отсутствии кухонной утвари. Устройство не комплектуется вилок, что требует предварительной подготовки электрической сети. Вес устройства — 15.74 кг, что делает его удобным для транспортировки и монтажа.