

Коммерческое предложение

№ 79 от 06-05-2026

Варочная панель Gaggenau CI282102

12660.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Электронное управление уровнями мощности Функция Stopwatch Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Booster
Режим Power	Да
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	17.79
Вес брутто (кг)	19.2
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x79.3x51.3
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	13x95x60
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Свободное размещение посуды внутри зоны Flex

Объединенная зона: 38x22,5 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Автоматическое расширение внутри комбинированной зоны: до 30x30 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)

Двухцветный дисплей (белый / оранжевый)

Маркировка индукционных конфорок

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)

Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)

Потребляемая мощность в режиме ожидания / сети 2 Вт

Сертификат соответствия AENOR, CE

Задняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя левая (мм)	190x225
Задняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Задняя правая (мм)	190x225
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя левая (мм)	190x225
Передняя правая (кВт)	2.2 (Booster — 3.7)
Передняя правая (мм)	190x225
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6x78-78.2x49-49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	79.3
Ширина встраивания (см)	78

Описание товара

Варочная панель Gaggenau CI282102 — элегантный профессиональный модуль серии 200 в чёрном исполнении с бесрамочным стеклокерамическим покрытием и тонким профилем (5.6×79.3×51.3 см), созданный для интеграции в столешницу. Установка независимая, встраивание требует нишу 6×78—78.2×49—49.2 см. Фронтальное электронное управление с поворотными регуляторами TwistPad обеспечивает интуитивную настройку, а двухцветный дисплей (белый/оранжевый) информирует о режимах. Таймер краткосрочный до 99 минут и индикаторы остаточного нагрева и включения повышают удобство и безопасность. Крепление выполняется снизу, длина кабеля 1,5 м, масса прибора 17.8 кг, упаковка 13×95×60 см.

Это индукционная поверхность с четырьмя независимыми конфорками и технологией InductionFlexZone, позволяющей объединять участки до 38×22,5 см (3300 Вт, Booster 3700 Вт) и автоматически расширять рабочее поле до 30×30 см. Каждая зона стандартно 190×225 мм, номинальная мощность 2.2 кВт с Boost-режимом 3.7 кВт. Электронная 17-ступенчатая регулировка мощности, поддержание тепла, автоматическое распознавание посуды и сенсор жаренья обеспечивают точность нагрева, а функция Stopwatch, меню настроек и прямоугольные зоны отвечают за гибкость при профессиональной готовке. Встроенный Wi-Fi модуль совместим с Home Connect для удалённого управления и взаимодействия с совместимой вытяжкой через интерфейс, предусмотрены блокировка от детей, главный выключатель и защита на время отпуска; потребляемая мощность в рабочей сети до 7400 Вт, в режиме ожидания минимальна.

Ключевые преимущества:

- InductionFlexZone с объединением и автоматическим расширением до 30×30 см для максимальной гибкости готовки.
- Электронное фронтальное управление TwistPad и двухцветный дисплей для удобного и точного контроля нагрева.
- Wi-Fi и совместимость с Home Connect обеспечивают удалённое управление и интеграцию с вытяжкой.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети