

Коммерческое предложение

№ 83 от 20-06-2026

Варочная панель Gaggenau CX492111

27250.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Функция Stopwatch Функция профессионального приготовления Автоматическое регулирование вытяжки
Режим Power	Booster
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	31.323
Вес брутто (кг)	33.5
Вид	Индукционная
Высота (см)	6.5
Габариты (ВхШхГ), см	6.5x90.8x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	15.2x108.1x63.6
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49.2
Дизайн	Серия 400
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Сенсор приготовления
Динамический режим
Функция Теппан Яки
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)

Площадь единой зоны: 3200 см²
Работа одновременно с 6 предметами посуды
Указания по обслуживанию на дисплее, кнопка вызова информации
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420
Сертификат соответствия AENOR, CE

Зоны нагрева

Induction

Индикаторы

Индикатор остаточного тепла

Конфорок индукционных

1

Мощность подключения к электросети (Вт)

7400

Напряжение (В)

220-240

Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	1
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6.5x88.7x49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Для каждой конфорки
Тип установки	Электронное
Установка	Заподлицо
Функция паузы	Независимая
Цвет	Да
Цвет рамки	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	Да
Частота (Гц)	7.4
Ширина (см)	50-60
Ширина встраивания (см)	90.8
	88.7

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Gaggenau CX492111 представляет собой встраиваемую индукционную варочную панель, выполненную из черной стеклокерамики с рамкой из нержавеющей стали. Общая высота устройства — 6.5 см, а его габариты — 90.8x52 см. Для монтажа требуется ниша с размерами 6.5x88.7x49.2 см. Встраивание выполняется заподлицо, что обеспечивает интеграцию в кухонную мебель без видимых стыков. Панель рассчитана на установку в профессиональной кухонной среде и требует соответствующей подготовки ниши и подключения. Материалы обеспечивают устойчивость к термическим нагрузкам и механическим воздействиям, характерным для интенсивного использования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная зона 3200 см²:**Представляет собой одну большую зону, способную одновременно обслуживать до шести предметов посуды. Система автоматически распознаёт расположение и размеры посуды, адаптируя зону под конкретные потребности.
- **Режим Booster:**Позволяет временно увеличить мощность для ускорения разогрева, обеспечивая гибкость в управлении процессом приготовления.
- **17 ступеней регулировки мощности:**Позволяет точно управлять уровнем нагрева, что особенно важно для тонких кулинарных задач.
- **Цветной TFT-дисплей и сенсорные TouchControl-переключатели:**Позволяют визуально отслеживать параметры приготовления и управлять панелью с высокой точностью.
- **Режим Teppan-яки:**Поддерживает специфические методы приготовления, характерные для японской кухни, обеспечивая равномерное распределение тепла.
- **Динамический сенсор приготовления:**Следит за процессом и корректирует параметры в реальном времени для оптимального результата.
- **Соединительная планка VA420:**Требуется для совместного использования с другими модулями серии 400, обеспечивая целостность системы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель рассчитана на подключение к электросети с напряжением 220-240 В и частотой 50-60 Гц. Номинальная мощность — 7400 Вт, что позволяет обеспечить высокую производительность при интенсивном использовании. Устройство оснащено встроенным Wi-Fi-модулем для интеграции с сервисом Home Connect, что позволяет управлять прибором через мобильное приложение.

Система безопасности включает:

- Индикатор остаточного тепла — предупреждает о высокой температуре поверхности после окончания приготовления.
- Центральный выключатель — позволяет отключить всю панель целиком.
- Блокировка от детей — предотвращает случайное включение.
- Защита на время отпуска — отключает питание при длительном неиспользовании.

Для предотвращения перегрева и повреждений при скачках напряжения рекомендуется использовать стабилизаторы и надёжную электропроводку. Прибор сертифицирован AENOR и CE, что подтверждает его соответствие международным стандартам безопасности и качества.

Важно: встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети. Необходимо обеспечить отдельное подключение согласно техническим требованиям.