

Коммерческое предложение

№ 80 от 20-06-2026

Варочная панель Gaggenau CX482101

23737.20р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Функция Stopwatch Функция профессионального приготовления Автоматическое регулирование вытяжки Booster
Режим Power	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	26.32
Вес брутто (кг)	28.2
Вид	Индукционная
Высота (см)	7.6
Габариты (ВхШхГ), см	7.6x79.3x51.3
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	15x95x63
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 400
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Сенсор приготовления
Динамический режим
Функция Теппан Яки
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)
Площадь единой зоны: 2750 см²
Работа одновременно с 5 предметами посуды
Указания по обслуживанию на дисплее, кнопка вызова информации
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420
Сертификат соответствия AENOR, CE

Зоны нагрева

Induction

Индикаторы

Индикатор остаточного тепла

Конфорок индукционных

1

Мощность подключения к электросети (Вт)

7400

Напряжение (В)

220-240

Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	1
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	8x78-78.2x49-49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Для каждой конфорки
Тип установки	Электронное
Установка	Заподлицо
Функция паузы	Независимая
Цвет	Да
Централизованное отключение / главный выключатель	Черный
Центральная (кВт)	Да
Частота (Гц)	7.4
Ширина (см)	50-60
Ширина встраивания (см)	79.3
	78

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Варочная панель Gaggenau CX482101 представлена в серии 400, выполнена в черном цвете и рассчитана на заподлицо монтаж. Поверхность прибора — стеклокерамика, устойчивая к термическим и механическим воздействиям. Общая площадь индукционной зоны составляет 2750 см², что позволяет одновременно работать с пятью предметами посуды. Устройство имеет вес 26,32 кг и предназначено для встраивания в нишу с размерами 8x78—78,2x49—49,2 см и ширина монтажного проема 78 см. Подключение осуществляется через сеть 220-240 В, мощность прибора — 7400 Вт.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная зона 2750 см²:** Обеспечивает одновременное использование нескольких емкостей, автоматически распознает посуду и адаптирует мощность.
- **Фронтальное сенсорное управление:** Цветной TFT-дисплей и TouchControl-панель обеспечивают интуитивный интерфейс. Устройство поддерживает 17 ступеней мощности, режим поддержания тепла и краткосрочный таймер для каждой конфорки.
- **Функция Booster:** Позволяет увеличить мощность для ускорения нагрева, оптимально используя ферромагнитное дно посуды.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Интеграция с умным домом:** Встроенный Wi-Fi модуль совместим с приложением Home Connect, что позволяет управлять прибором удаленно. Также реализована функция управления вытяжкой при условии совместимости.
- **Профессиональные программы и таймеры:** Включают Stopwatch и специализированные режимы, такие как Теппан-Яки, для точного контроля процесса приготовления.
- **Безопасность и защита:** Предусмотрен режим паузы, индикатор остаточного тепла, блокировка управления с защитой от детей и централизованное отключение для отпуска.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Gaggenau CX482101 рассчитана на подключение к электрической сети 220-240 В при максимальной мощности 7400 Вт. Эффективность индукционной катушки составляет 90-95%, что обеспечивает минимальные потери энергии. Для корректной работы важно использовать посуду с ферромагнитным дном, полностью покрывающую зону нагрева. Устройство не поставляется с вилкой — требуется подключение напрямую к электрической системе. Система защиты включает в себя блокировку управления, индикатор остаточного тепла и централизованное отключение. Также предусмотрена функция динамического режима, которая оптимизирует работу прибора в зависимости от текущих условий. Стеклокерамическая поверхность легко очищается и не требует сложного ухода. Электронная начинка обеспечивает стабильную и безопасную работу варочной панели, даже при длительной нагрузке.