

## Коммерческое предложение

№ 66 от 06-05-2026

### Варочная панель Gaggenau CX482101

**23737.20р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Функция Stopwatch Функция профессионального приготовления Автоматическое регулирование вытяжки Booster
Режим Power	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	26.32
Вес брутто (кг)	28.2
Вид	Индукционная
Высота (см)	7.6
Габариты (ВхШхГ), см	7.6x79.3x51.3
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	15x95x63
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 400
Длина кабеля (м)	1.5

#### Дополнительные параметры

Сенсор приготовления  
Динамический режим  
Функция Теппан Яки  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию  
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)  
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)

Площадь единой зоны: 2750 см<sup>2</sup>  
Работа одновременно с 5 предметами посуды  
Указания по обслуживанию на дисплее, кнопка вызова информации  
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420  
Сертификат соответствия AENOR, CE

Зоны нагрева

Induction

Индикаторы

Индикатор остаточного тепла

Конфорок индукционных

1

Мощность подключения к электросети (Вт)

7400

Напряжение (В)

220-240

Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	1
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	8x78-78.2x49-49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Для каждой конфорки
Тип установки	Электронное
Установка	Заподлицо
Функция паузы	Независимая
Цвет	Да
Централизованное отключение / главный выключатель	Черный
Центральная (кВт)	Да
Частота (Гц)	7.4
Ширина (см)	50-60
Ширина встраивания (см)	79.3
	78

## Описание товара

Варочная панель Gaggenau CX482101 — элегантный индукционный модуль серии 400 в черном исполнении с безрамочным краем и заподлицо установкой. В ней сочетаются лаконичный внешний вид и профессиональные возможности. Стеклокерамическая поверхность представляет собой единую зону площадью 2750 см<sup>2</sup>, рассчитанную на работу одновременно с пятью предметами посуды, и обеспечивает автоматическое распознавание посуды и функцию Booster для быстрого нагрева. Фронтальное сенсорное управление через цветной TFT-дисплей делает эксплуатацию наглядной и удобной, а электронная начинка предлагает 17 ступеней мощности, режим поддержания тепла и краткосрочный таймер для каждой конфорки. Режим паузы, индикатор остаточного тепла и блокировка управления с защитой от детей повышают безопасность. Централизованное отключение и защита на время отпуска добавляют практичности в повседневном использовании.

Встроенный Wi-Fi модуль совместим с приложением Home Connect, реализована возможность управления вытяжкой прямо с поверхности при условии совместимости устройства вытяжки. Кнопка вызова информации и подсказки по обслуживанию отображаются на дисплее. Среди специализированных опций — сенсор приготовления, динамический режим и функция Теппан-Яки для прямой работы с жарочной плитой, плюс Stopwatch и профессиональные программы для точного контроля. Технические параметры включают подключение 220-240 В, мощность 7400 Вт и вес 26,32 кг, а для корректного встраивания указаны размеры ниши 8x78—78,2x49—49,2 см и ширина монтажного проема 78 см.

**Ключевые преимущества:**



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Единая индукционная зона 2750 см<sup>2</sup> обеспечивает одновременную работу с пятью емкостями.
- Цветной TFT-дисплей и фронтальное TouchControl-управление дают простоту настройки.
- Встроенный Wi-Fi и управление вытяжкой через модуль упрощают интеграцию в умный дом.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети