

Коммерческое предложение

№ 98 от 06-05-2026

Варочная панель Gaggenau CX482111

25952.80р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Функция Stopwatch Функция профессионального приготовления Автоматическое регулирование вытяжки Booster
Режим Power	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	27.12
Вес брутто (кг)	29
Вид	Индукционная
Высота (см)	6.5
Габариты (ВхШхГ), см	6.5x80.4x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	15.2x95.1x63.6
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49.2
Дизайн	Серия 400
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Сенсор приготовления
Динамический режим
Функция Теппан Яки
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)
Площадь единой зоны: 2750 см²
Работа одновременно с 5 предметами посуды
Указания по обслуживанию на дисплее, кнопка вызова информации
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420
Сертификат соответствия AENOR, CE

Зоны нагрева

Induction

Индикаторы

Индикатор остаточного тепла

Конфорок индукционных

1

Мощность подключения к электросети (Вт)

7400

Напряжение (В)

220-240

Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	1
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6.5x78.4x49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Для каждой конфорки
Тип установки	Электронное
Установка	Заподлицо
Функция паузы	Независимая
Цвет	Да
Цвет рамки	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	Да
Частота (Гц)	7.4
Ширина (см)	50-60
Ширина встраивания (см)	80.4
	78.4

Описание товара

Варочная панель Gaggenau CX482111 — это представитель серии 400 с выразительной чёрной плоскостью и рамкой из нержавеющей стали, который воплощает профессиональный стиль и точность. Заподлицо устанавливаемое устройство выполнено из стеклокерамики. Это единая индукционная зона площадью 2750 см², допускающая работу одновременно с пятью предметами посуды и обеспечивающая её автоматическое распознавание. Высота 6,5 см и ширина 80,4 см делают прибор удобным для интеграции в нишу 6,5x78,4x49,2 см, при этом глубина встраивания — 49,2 см.

Управление фронтальное, посредством сенсорных кнопок TouchControl. Есть яркий цветной TFT-дисплей с подсказками по обслуживанию и кнопкой вызова информации; предусмотрена функция паузы, таймер для каждой конфорки и индикатор остаточного тепла. Мощность до 7,4 кВт с режимом Booster и 17-ступенчатой регулировкой позволяет гибко управлять тепловыми режимами, есть опция поддержания тепла и профессиональный режим приготовления с функцией Stopwatch и Terra Yaki. Набор умных функций включает датчик приготовления, динамический режим, автоматическое регулирование совместимой вытяжки и возможность управления ею через плиту. Встроенный WiFi-модуль обеспечивает работу с приложением Home Connect. Безопасность представлена блокировкой от детей, основным выключателем и защитой на время отпуска;



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

энергопотребление в режиме ожидания всего 0,5 Вт. При комбинировании с Vario-устройствами серии 400 требуется соединительная планка VA420, соответствие подтверждают сертификаты AENOR и CE.

Ключевые преимущества:

- Индукционная единая зона 2750 см² позволяет готовить на пяти ёмкостях одновременно.
- Яркий цветной TFT-дисплей и сенсорное управление облегчают настройку режимов.
- WiFi и управление совместимой вытяжкой делают прибор частью умного кухонного пространства.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети