

Коммерческое предложение

№ 65 от 20-06-2026

Варочная панель Gaggenau CX482111

25952.80р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Функция Stopwatch Функция профессионального приготовления Автоматическое регулирование вытяжки
Режим Power	Booster
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	27.12
Вес брутто (кг)	29
Вид	Индукционная
Высота (см)	6.5
Габариты (ВхШхГ), см	6.5x80.4x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	15.2x95.1x63.6
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49.2
Дизайн	Серия 400
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Сенсор приготовления
Динамический режим
Функция Теппан Яки
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью)
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)
Площадь единой зоны: 2750 см²
Работа одновременно с 5 предметами посуды
Указания по обслуживанию на дисплее, кнопка вызова информации
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420
Сертификат соответствия AENOR, CE

Зоны нагрева

Induction

Индикаторы

Индикатор остаточного тепла

Конфорок индукционных

1

Мощность подключения к электросети (Вт)

7400

Напряжение (В)

220-240

Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	1
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6.5x78.4x49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Для каждой конфорки
Тип установки	Электронное
Установка	Заподлицо
Функция паузы	Независимая
Цвет	Да
Цвет рамки	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	Да
Частота (Гц)	7.4
Ширина (см)	50-60
Ширина встраивания (см)	80.4
	78.4

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Варочная панель Gaggenau CX482111 выполнена из стеклокерамики, что обеспечивает высокую термостойкость и прочность. Устройство имеет общую площадь 2750 см², с четырьмя индукционными конфорками, включая одну WOK-конфорку мощностью 3,6 кВт. Это позволяет одновременно использовать до пяти предметов посуды, благодаря автоматическому распознаванию их положения и размера. Прибор устанавливается заподлицо, что требует точного соблюдения размеров ниши: 6,5 см в высоту, 78,4 см в ширину и 49,2 см в глубину. Внешний корпус дополнен рамкой из нержавеющей стали, что обеспечивает стабильное крепление и эстетическую интеграцию в кухонное пространство.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорная система управления TouchControl:**обеспечивает точное и удобное управление, минимизируя риск случайного нажатия. Система включает функцию паузы, таймер для каждой конфорки и индикатор остаточного тепла.
- **Цветной TFT-дисплей:**отображает текущие параметры, подсказки по обслуживанию и позволяет вызывать дополнительную информацию. Упрощает мониторинг процесса приготовления.
- **Режимы мощности и регулировки:**максимальная мощность — 7,4 кВт, включая режим Booster. Доступна 17-ступенчатая регулировка, что позволяет точно настраивать температуру. Также предусмотрены функции поддержания тепла, Stopwatch и Terran Yaki для профессионального контроля.
- **Интеграция с вытяжкой:**автоматическое регулирование и управление совместимой вытяжкой через варочную панель. Это улучшает эффективность удаления паров и запахов.
- **WiFi-модуль:**поддерживает работу с приложением Home Connect, что позволяет управлять прибором удаленно.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Gaggenau CX482111 рассчитана на интенсивное использование и профессиональную кулинарию. Максимальная мощность в 7,4 кВт обеспечивает быстрый нагрев и поддержание высоких температур. Прибор оснащен системой безопасности, включающей блокировку от детей, основной выключатель и функцию защиты на время отпуска. В режиме ожидания энергопотребление составляет 0,5 Вт, что снижает расходы на электроэнергию. При установке требуется соблюдение электромонтажных норм, включая подключение к электрической сети без использования вилки, как это характерно для встраиваемых электрических устройств. Для совместного использования с Vario-устройствами серии 400 необходима соединительная планка VA420. Сертификаты AENOR и CE подтверждают соответствие европейским стандартам качества и безопасности.