

Коммерческое предложение

№ 91 от 06-05-2026

Индукционная панель Gaggeneau Vario Series 400 VI462115

18928.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Автоматическое регулирование вытяжки
Режим Power	Booster
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Вес (кг)	16
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.7
Габариты (ВхШхГ), см	5.7x59x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49.2
Дизайн	400 series Vario
Длина кабеля (м)	1.1
	2 объединяемые зоны: 23x38 см (3.3 / 3.7 кВт)
Дополнительные параметры	Функция расширения зоны
	Home Connect
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	230x190
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	230x190
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	2-позиционный индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.4
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика

Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	230x190
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	230x190
Переключатели	Сенсорные / TouchControl Поворотные переключатели с подсветкой
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56.9x49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	12-ступенчатая
Серийная комплектация	Сковорода с датчиком жарки 20 / 24 / 28 см (заказываются отдельно)
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная Заподлицо
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	59
Ширина встраивания (см)	56.9

Описание товара

Индукционная панель Gaggenau Vario Series 400 VI462115 — изящное устройство для современного пространства. Независимая установка с электрическим подключением и выбором монтажа — накладного либо заподлицо. Черное стеклокерамическое полотно с аккуратной рамкой из нержавеющей стали подчеркивает характер линейки 400 series Vario. Габариты 5.7×59×52 см; для встраивания предусмотрена ниша 56.9×49.2 см. Фронтально расположены сенсорные элементы и поворотные переключатели с подсветкой, информацию отображает цифровой дисплей.

Четыре конфорки формата 230×190 мм поддерживают InductionFlexZone: при необходимости образуются две укрупненные площадки 23×38, удобные для противней и утятниц. Система сама распознает посуду и подстраивает активную область, а встроенный сенсор жаренья помогает удерживать выбранный нагрев. Для стремительного старта предусмотрен режим Power Booster — каждая площадка работает на 2.2/3.7 кВт. Краткосрочный таймер помогает не упустить момент, а двухступенчатый индикатор остаточного тепла напоминает о горячей поверхности. 12-



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

ступенчатая регулировка обеспечивает точную настройку, а функция расширения зоны добавляет гибкости. При оставлении техники без присмотра срабатывает автоматическое выключение.

Подключение 220-240 В, 50-60 Гц, суммарно до 7.4 кВт; кабель 1.1 м. Поддерживается Home Connect, а также автоматическое регулирование вытяжки для большего комфорта. Вес 16 кг подчеркивает надежность исполнения.

Ключевые преимущества:

- InductionFlexZone: объединение участков 23×38 см для гусятниц, сотейников и казанов.
- Power Booster на каждом месте готовки значительно ускоряет закипание и разогрев.
- Сенсор жаренья поддерживает заданный нагрев для ровной корочки без перегрева.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети