

## Коммерческое предложение

№ 56 от 06-05-2026

### Варочная панель с вытяжкой Gaggenau CV282111

**20665.60р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Меню настройки Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления Функция памяти Автоматическое регулирование вытяжки
Режим Power	PowerManagement
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Автоматический режим	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Время установки таймера	99 минут
Высота (см)	22.3
Вытяжка	Да
Габариты (ВхШхГ), см	22.3x80.4x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.5

## Дополнительные параметры

Параметры FlexZone:  
230x380 мм, 3.3 / 3.7

кВт

Сенсор

приготовления с

дополнительным

аксессуаром СА 060

300

Интервальная

вентиляция, 6 минут

Прямой доступ через

плоский воздуховод

Home Connect:

удаленное

управление и

мониторинг,

диагностика, Wi-Fi

Длина воздуховода

для оптимальной

работы: 28 м

2.2 / 3.7

230x190

2.2 / 3.7

230x190

Induction

FlexZone

2-позиционный

индикатор

остаточного тепла

Индикация работы

Индикатор

загрязнения фильтра

вытяжки

Да

А

3

4

532

70

61

220-240

Задняя левая (кВт)

Задняя левая (мм)

Задняя правая (кВт)

Задняя правая (мм)

Зоны нагрева

Индикаторы

Интенсивный режим

Класс энергопотребления

Количество уровней мощности вытяжки

Конфорок индукционных

Максимальная производительность (м3/ч)

Максимальный уровень шума (дБ)

Минимальный уровень шума (дБ)

Напряжение (В)

Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.4
Общее количество конфорок	4
Остаточный ход	Да
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	230x190
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	230x190
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	2
Производительность в интенсивном режиме (мЗ/ч)	636
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	78-78.3x49-49.3
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Режимы работы	Отвод / рециркуляция воздуха
Серийная комплектация	Съемный жироулавливающий фильтр (можно мыть в посудомоечной машине) Литой кожух вентиляционной системы BLDC-двигатель
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Кухонный будильник Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная

Уровень шума в интенсивном режиме (дБ)	74
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	80.4
Ширина встраивания (см)	78

## Описание товара

Gaggenau CV282111 — это современное решение для кухонь, где ценятся стиль, инновации и максимальный комфорт. Модель выполнена в элегантном черном цвете, гармонично дополнена рамкой из нержавеющей стали. Лаконичный дизайн идеально впишется в любой современный интерьер, а стеклокерамическая поверхность не только смотрится эффектно, но и облегчает уход за техникой. Высокотехнологичная фронтальная панель управления с цифровым дисплеем и сенсорными переключателями TwistPad обеспечивает быстрый доступ к основным функциям, делая использование максимально простым и интуитивным. Благодаря независимой установке и стандартным размерам, устройство легко интегрируется в кухонное пространство, а высота 22,3 см позволяет разместить его даже в условиях ограниченного пространства.

Особое внимание заслуживает система управления, реализованная через электронный модуль с 17-ступенчатой регулировкой мощности. Это позволяет точно подбирать режим для каждого блюда, а функция памяти запоминает индивидуальные настройки. Панель оснащена четырьмя индукционными зонами нагрева с технологией FlexZone, обеспечивающей гибкое размещение посуды различных размеров. Автоматическое распознавание посуды и возможность объединения зон делают процесс готовки еще удобнее. Для профессионального приготовления предусмотрены функции PanBoost и PotBoost, а также специальный сенсор жаренья, который поддерживает оптимальную температуру в течение всего процесса приготовления. Таймер с возможностью установки до 99 минут и режимом кухонного будильника позволяет контролировать время готовки, а наличие двухпозиционного индикатора остаточного тепла обеспечивает дополнительную безопасность.

Техника оснащена интегрированной системой отвода и рециркуляции воздуха с мощным BLDC-двигателем. Максимальная производительность составляет 636 м<sup>3</sup>/ч в интенсивном режиме, а автоматическая регулировка мощности обеспечивает эффективное удаление запахов и пара. Для удобства предусмотрен съемный жироулавливающий фильтр, который можно мыть в посудомоечной машине, а индикатор загрязнения своевременно напомнит о необходимости обслуживания. Три уровня мощности, интервальная вентиляция и остаточный ход гарантируют свежесть воздуха даже после завершения приготовления. Уровень шума варьируется от 61 до 74 дБ, что позволяет использовать устройство без лишнего дискомфорта.

Встроенные инновации, такие как Home Connect, открывают дополнительные возможности для управления и диагностики через Wi-Fi. Теперь можно следить за процессом приготовления и состоянием техники удаленно, а также получать уведомления о необходимости обслуживания. Для повышения безопасности реализованы функции блокировки управления и защитного отключения, что особенно актуально для семей с детьми. Централизованное отключение и главный выключатель обеспечивают дополнительную защиту и удобство эксплуатации. Высокий класс энергоэффективности (A) позволяет снизить затраты на электроэнергию, а общая мощность устройства составляет 7,4 кВт при напряжении 220-240 В и частоте 50-60 Гц.

Техника поддерживает профессиональные и индивидуальные сценарии приготовления благодаря расширенному меню настроек. Функция прямоугольных зон нагрева позволяет использовать крупную посуду, а автоматическое регулирование работы вентиляционной системы делает эксплуатацию максимально комфортной. Для оптимальной работы предусмотрена длина воздуховода до 28 метров, что расширяет возможности монтажа в различных кухонных пространствах. Длина кабеля 1,5 метра обеспечивает гибкость при подключении. В стандартную комплектацию входят все необходимые аксессуары для быстрой установки и начала эксплуатации. Устройство сочетает в себе передовые технологии, стильный внешний вид и продуманный функционал, что делает его отличным выбором для современных кухонь.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети