

Коммерческое предложение

№ 98 от 20-06-2026

Индукционная варочная панель Gaggenau CI283103

12976.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
	Функция Stopwatch Меню настройки
Особенности функционала	Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления
Режим Power	Booster
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	16.59
Вес брутто (кг)	18
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x79.3x51.3
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x95.3x60.8
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Съемный магнитный переключатель
Свободное размещение посуды внутри зоны объединенных конфорок
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)
Объединенная зона: 38x21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)
Управление вытяжкой, совместимой с варочной панелью
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)
Сертификат соответствия AENOR, CE
1.4 (с функцией Booster — 2.2)
150
2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)
190x210
Induction
FlexZone
Индикация времени приготовления
Индикатор включения
5

Задняя левая (кВт)

Задняя левая (мм)

Задняя правая (кВт)

Задняя правая (мм)

Зоны нагрева

Индикаторы

Конфорок индукционных

Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 (с функцией Booster — 3.1)
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)
Передняя правая (мм)	190x210
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6x78-78.2x49-49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Центральная (кВт)	2.2 (с функцией Booster — 3.7)
Центральная (мм)	240
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	79.3
Ширина встраивания (см)	78

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Gaggenau CI283103 — встраиваемая индукционная варочная панель, разработанная для профессионального использования в условиях домашней кухни. Модель имеет компактные габариты: 79.3x51.3 см, что позволяет встроить её в ниши с параметрами 78 см (ширина) и 49 см (глубина). Толщина устройства составляет 5.6 см, что обеспечивает минимальную выступающую часть над столешницей и создаёт визуальный эффект

интеграции в интерьер. Поверхность варочной панели выполнена из высококачественного стеклокерамика, устойчивого к термическим нагрузкам. В тесте на сопротивление огню было установлено, что материал демонстрирует высокую стойкость к повреждениям при воздействии высоких температур. Устройство не комплектуется вилкой, что предполагает прямое подключение к электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** Варочная панель оснащена пятью зонами, включая InductionFlexZone размером 38×21 см. Эта зона может объединяться для приготовления на больших посудинных предметах и обеспечивает максимальную мощность 3300 Вт, а в режиме Boost — до 3700 Вт. Такое решение повышает гибкость использования и позволяет адаптировать нагрев под конкретные кулинарные задачи.
- **Контроль мощности:** Каждая зона имеет свою мощность. Центральная зона (диаметром 240 мм) поддерживает 2.2 кВт в обычном режиме и 3.7 кВт в режиме Boost. Передние и задние зоны также обеспечивают мощность до 3.7 кВт, что ускоряет процесс нагрева и кипячения.
- **Управление и интерфейс:** Устройство оснащено цветным TFT-дисплеем и поворотными сенсорными переключателями TwistPad. Это позволяет точно регулировать параметры приготовления, включая 17 ступеней мощности, таймер до 99 минут и индикацию времени. Съёмная магнитная ручка переключения обеспечивает удобство и безопасность при работе.
- **Интеграция с вытяжкой:** Варочная панель поддерживает управление совместимой вытяжкой через встроенный Wi-Fi модуль и приложение Home Connect. Это позволяет автоматизировать работу и синхронизировать мощность нагрева с интенсивностью работы вытяжки.
- **Безопасность:** Встроена функция блокировки управления, главный выключатель и режим защиты на время отпуска. Такие меры обеспечивают защиту от случайного включения и перегрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Мощность подключения составляет 7400 Вт, что требует соответствующей электрической инфраструктуры. Длина кабеля — 1.5 м, что упрощает монтаж и подключение. Устройство не имеет вилки, поэтому рекомендуется обращаться к квалифицированным электрикам для установки.

Система охлаждения компонентов рассчитана на длительную работу при высоких нагрузках. Однако, согласно доступным данным, в некоторых случаях может происходить сбой системы охлаждения, что требует диагностики и технического обслуживания. Рекомендуется регулярно проверять работу компрессора и термостата, особенно при первых признаках перегрева.

Технические параметры безопасности включают защиту от перегрева и автоматическое отключение при сбоях. Устройство также оснащено функцией защиты от детей, что предотвращает несанкционированное использование. Важно учитывать, что при возникновении проблем с No Frost-системой самостоятельный ремонт может повредить компрессор — требуется обращение к сервисным центрам.