

## Коммерческое предложение

№ 88 от 06-05-2026

### Индукционная варочная панель Gaggenau CI283103

**12976.40р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
	Функция Stopwatch Меню настройки
Особенности функционала	Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления
Режим Power	Booster
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	16.59
Вес брутто (кг)	18
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x79.3x51.3
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.6x95.3x60.8
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

#### Дополнительные параметры

Съемный магнитный переключатель  
Свободное размещение посуды внутри зоны объединенных конфорок  
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)  
Объединенная зона: 38x21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)  
Управление вытяжкой, совместимой с варочной панелью  
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)  
Сертификат соответствия AENOR, CE  
1.4 (с функцией Booster — 2.2)  
150  
2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)  
190x210  
Induction  
FlexZone  
Индикация времени приготовления  
Индикатор включения  
5

Задняя левая (кВт)

Задняя левая (мм)

Задняя правая (кВт)

Задняя правая (мм)

Зоны нагрева

Индикаторы

Конфорок индукционных

Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 (с функцией Booster — 3.1)
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)
Передняя правая (мм)	190x210
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	6x78-78.2x49-49.2
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Центральная (кВт)	2.2 (с функцией Booster — 3.7)
Центральная (мм)	240
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	79.3
Ширина встраивания (см)	78

## Описание товара

Индукционная варочная панель Gaggenau CI283103 открывает новое представление о профессиональной кухонной технике. Строгий дизайн Серии 200 в глубоком черном цвете и край без рамки придают ей эффект «парения» над столешницей. Малая высота 5.6 см и габариты 79.3x51.3 см позволяют гармонично встраивать модуль при ширине ниши 78 см и глубине 49 см; отверстие для встраивания указанного формата обеспечивает аккуратную установку. Фронтальное электронное управление объединяет цветной TFT-дисплей и поворотные переключатели TwistPad, давая точный контроль над 17 ступенями мощности, секундомером и краткосрочным таймером до 99 минут, при этом предусмотрены индикация времени

приготовления и индикатор включения.

Технологическая часть ориентирована на гибкость приготовления: пять индукционных зон, включая объединяемую InductionFlexZone 38×21 см с мощностью 3300 Вт (Boost — 3700 Вт), обеспечивают автоматическое распознавание посуды и свободное размещение кастрюль внутри объединенной области. Отдельные зоны имеют разные размеры и мощностные характеристики — центральная 240 мм (2.2/3.7 кВт с Boost), передние и задние секции с максимальными значениями до 3.7 кВт — что ускоряет доведение до кипения. Среди функций — поддержание тепла, режим Booster, сенсор жаренья, режим для прямоугольных зон и меню профессионального приготовления. Предусмотрена съемная магнитная ручка переключения и управление совместимой вытяжкой через встроенный Wi-Fi модуль и приложение Home Connect. Безопасность обеспечивают блокировка управления, главный выключатель и режим защиты на время отпуска, а мощность подключения 7400 Вт и длина кабеля 1.5 м упрощают эксплуатацию.

**Ключевые преимущества:**

- Индукционная поверхность с гибкой зоной 38×21 см и функцией Booster для быстрого нагрева.
- Цветной TFT-дисплей и TwistPad обеспечивают интуитивно понятное фронтальное управление.
- Wi-Fi и управление вытяжкой через Home Connect для автоматизации работы.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети