

Коммерческое предложение

№ 73 от 20-06-2026

Индукционная варочная панель Gaggenau CI283113

12976.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
	Функция Stopwatch Меню настройки
Особенности функционала	Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления
Режим Power	Booster
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	17.61
Вес брутто (кг)	19.1
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x80.4x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.5x95x60
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Съемный магнитный переключатель
Свободное размещение посуды внутри зоны объединенных конфорок
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)
Объединенная зона: 38x21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)
Управление вытяжкой, совместимой с варочной панелью
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)
Сертификат соответствия AENOR, CE
1.4 (с функцией Booster — 2.2)
150
2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)
190x210
Induction
FlexZone
Индикация времени приготовления
Индикатор включения
5

Задняя левая (кВт)

Задняя левая (мм)

Задняя правая (кВт)

Задняя правая (мм)

Зоны нагрева

Индикаторы

Конфорок индукционных

Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 (с функцией Booster — 3.1)
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)
Передняя правая (мм)	190x210
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	5.5x78x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Центральная (кВт)	2.2 (с функцией Booster — 3.7)
Центральная (мм)	240
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	80.4
Ширина встраивания (см)	78

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Индукционная варочная панель Gaggenau CI283113 выполнена из стеклокерамики, что обеспечивает прочность и термостойкость поверхности. Устройство имеет встраиваемую конструкцию, что позволяет интегрировать его в кухонную мебель без нарушения эстетики. Габариты для встраивания составляют 5,5×78×49 см. Мощность подключения — 7400 Вт, что требует соответствующей электропроводки. Рабочее напряжение — 220-240 В при частоте 50/60 Гц. В режиме ожидания устройство потребляет 0,5 Вт, а длина кабеля составляет 1,5 м. Вес прибора — около 17,6 кг. Устройство соответствует стандартам AENOR и CE.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **InductionFlexZone:** Пять индукционных конфорок объединяются в зону 38×21 см, что позволяет свободно размещать посуду без строгих ограничений по положению. Максимальная мощность зоны — 3300 Вт, в режиме Boost — до 3700 Вт.
- **TwistPad и TFT-дисплей:** Сенсорный TwistPad обеспечивает регулировку мощности в 17 ступеней, а цветной TFT-дисплей отображает параметры нагрева и таймер. Таймер может быть установлен до 99 минут с функцией Stopwatch.
- **Автоматическое распознавание посуды:** Система определяет размер и положение посуды, автоматически активируя соответствующие конфорки. Рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном.
- **Система безопасности:** Включает центральный главный выключатель, съёмный магнитный переключатель, блокировку управления от детей и режим защиты на время отпуска. Также предусмотрен сенсор жаренья для предотвращения перегрева.
- **Управление вытяжкой и Home Connect:** Устройство поддерживает синхронизацию с вытяжкой и удалённое управление через встроенный Wi-Fi и приложение Home Connect.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Gaggenau CI283113 рассчитана на домашнее использование и обеспечивает высокую эффективность благодаря индукции. Регулировка мощности от 100 до 3600 Вт позволяет точно контролировать процесс приготовления. Рекомендуемое время нагрева воды до кипения на 10-15% быстрее, чем у аналогичных моделей, при условии использования посуды с ферромагнитным дном. Устройство поддерживает режим поддержания тепла, что полезно при приготовлении блюд, чувствительных к температуре. Встроенный таймер и функция Stopwatch обеспечивают контроль времени. Для эксплуатации требуется электрическая сеть с мощностью подключения 7400 Вт. Встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой — требуется профессиональная установка. Устройство имеет высокую ремонтную сложность, поэтому рекомендуется обращаться к сертифицированным мастерам.

Для ухода рекомендуется использовать мягкие моющие средства и салфетки, чтобы сохранить эстетику поверхности. Прибор поддерживает расходник CA 060 300 для сенсора приготовления. Работа с Home Connect и Wi-Fi требует стабильного интернет-соединения и дополнительной настройки.