

Коммерческое предложение

№ 76 от 06-05-2026

Индукционная варочная панель Gaggenau CI283113

12976.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
	Функция Stopwatch Меню настройки
Особенности функционала	Функция прямоугольных зон нагрева Функция профессионального приготовления
Режим Power	Booster
Сенсор жаренья	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	17.61
Вес брутто (кг)	19.1
Вид	Индукционная
Время установки таймера	До 99 мин
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x80.4x52
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	12.5x95x60
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Серия 200
Длина кабеля (м)	1.5

Дополнительные параметры

Съемный магнитный переключатель
Свободное размещение посуды внутри зоны объединенных конфорок
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect)
Объединенная зона: 38x21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт)
Управление вытяжкой, совместимой с варочной панелью
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300)
Сертификат соответствия AENOR, CE
1.4 (с функцией Booster — 2.2)
150
2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)
190x210
Induction
FlexZone
Индикация времени приготовления
Индикатор включения
5

Задняя левая (кВт)

Задняя левая (мм)

Задняя правая (кВт)

Задняя правая (мм)

Зоны нагрева

Индикаторы

Конфорок индукционных

Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цветной TFT-дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 (с функцией Booster — 3.1)
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2-3.3 (с функцией Booster — 2.5-3.7)
Передняя правая (мм)	190x210
Переключатели	TwistPad
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	5.5x78x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Краткосрочный
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Централизованное отключение / главный выключатель	Да
Центральная (кВт)	2.2 (с функцией Booster — 3.7)
Центральная (мм)	240
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	80.4
Ширина встраивания (см)	78

Описание товара

Индукционная варочная панель Gaggenau CI283113 сочетает строгий дизайн Series 200, черный цвет и тонкую рамку из нержавеющей стали. Независимый электрический прибор выполнен из стеклокерамики и предусматривает фронтальное электронное управление. На панели находятся

цветной TFT-дисплей и сенсорный TwistPad, обеспечивающий точную регулировку мощности в 17 ступеней, краткосрочный таймер до 99 минут с функцией Stopwatch для контроля времени приготовления.

Модель оснащена пятью индукционными конфорками в формате InductionFlexZone с возможностью объединения участков и свободного размещения посуды внутри общей зоны 38×21 см (3300 Вт, Booster — 3700 Вт). Автоматическое распознавание посуды, режим поддержания тепла и сенсор жаренья упрощают подготовку блюд, а Booster обеспечивает кратковременное увеличение мощности. Управление вытяжкой совместимо с этой системой, а встроенный Wi-Fi модуль и поддержка Home Connect дают дистанционный контроль со смартфона. Для удобства и безопасности предусмотрены съёмный магнитный переключатель, центральный главный выключатель, блокировка управления от детей и режим защиты на время отпуска. Комплект технических данных включает размеры для встраивания 5.5×78×49 см, мощность подключения 7400 Вт, напряжение 220-240 В, частоту 50/60 Гц, потребление в режиме ожидания 0,5 Вт, длину кабеля 1,5 м и вес около 17,6 кг; изделие имеет сертификаты AENOR и CE и поддерживает сенсор приготовления при использовании расходника CA 060 300.

Ключевые преимущества:

- Интегрированный Wi-Fi и совместимость с Home Connect для удалённого управления и мониторинга.
- InductionFlexZone с объединяемой зоной 38×21 см и Booster для мощного быстрого разогрева.
- Цветной TFT-дисплей и TwistPad обеспечивают точное управление, в том числе установку таймера.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети