

## Коммерческое предложение

№ 90 от 27-05-2026

### Встраиваемый холодильник с морозильником Miele KF2981Vi

**54800.00р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	17
Вес нетто (кг)	214
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	BrilliantLight
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	212.7
Габариты (ВхШхГ) (см)	212.7x90.8x62.9
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	213.4-216.4x91.4-91.5x62.9
Глубина (см)	62.9
Дверной упор	FrenchDoor
Дизайн-линия	Мастер охлаждения (MasterCool)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	3
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Максимальный вес фронта дверцы морозильной камеры в кг: 10 Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг: 68 Защита от проливания
Дополнительные параметры	Петли MaxLoad Функция Push2open Система SelfClose Система FullAccess EasyClean Расположение петель двери морозильной камеры: слева
Другие особенности прибора	Технология DuplexCool Технология сохранения продуктов MasterFresh Фильтр Active AirClean Режим Шаббат

Защита от детей	Да
Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Индикация открытой двери	Световая
Индикация повышения температуры	Световая
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-T
Количество выдвижных ящиков в зоне свежести	2
Количество дверей	3
Количество камер	2
Количество полок на дверце	6
Количество регулируемых полок в холодильной камере	2
Количество температурных зон	3
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	2
Ледогенератор	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	2
Общий объем (л)	502
Общий объем зоны свежести (л)	34
Общий объем морозильной камеры (л)	124
Общий объем холодильной камеры (л)	344
Особенности	Возможна установка Side- by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей MasterSensor
Подключение к водопроводу	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	16
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Скрытая
Серийная комплектация	1 выдвижная полка

Сила тока (А)	3
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип ледогенератора	IceMaker
Тип	Встраиваемый
Фильтр	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	90.8
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Холодильник с морозильником Miele KF2981Vi — устройство объемом 502 литра с распашными дверями FrenchDoor в холодильном отделении. Модель Push2open открывается одним нажатием. Контейнеры MasterFresh увеличивают срок хранения продуктов в 3 раза. Регулировать температуру можно при помощи цветного дисплея MasterSensor или с мобильных устройств через приложение. 2 контура охлаждения DuplexCool Pro защищают от смешивания запахов. Система NoFrost без образования наледи упрощает очистку прибора.

- Освещение BrilliantLight
- Динамическое охлаждение DynaCool
- Фильтр Active AirClean