

Коммерческое предложение

№ 75 от 29-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6440KXV

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Booster	Да
Автоматика закипания	Да
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2018
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 — 210 мм
Дополнительные функции	пауза в приготовлении Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Изготовитель	
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IRE6440KXV
Общая мощность	7350
Поддержание тепла	Нет
Подробная информация о конфорках	Левая ближняя: 2300/3700W/210 мм; Левая дальняя: 1800/2800W/180 мм; Правая ближняя: 1400/2500W/145 мм; Правая дальняя: 1800/2800W/180 мм

Поставщик	ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели [Основные]	скошенный фронт
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	576
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux IPE6440KXV — индукционная панель, предназначенная для установки на столешницу. Устройство имеет 4 зоны нагрева, каждая из которых может работать независимо. Максимальная суммарная мощность составляет 7400 Вт, что делает модель подходящей для интенсивного использования. Поверхность панели выполнена из закаленного стекла с сенсорным управлением, обеспечивающего точное и интуитивное регулирование параметров. Для монтажа требуется вырезка в столешнице, соответствующая размерам устройства. Рекомендуется проверить мощность подключения в доме перед установкой.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны нагрева:** 4 зоны, поддерживающие мощность до 2200 Вт каждая. Технология индукции позволяет нагревать посуду с минимальными потерями энергии, поскольку тепло генерируется непосредственно в металлическом дне посуды.
- **Сенсорное управление:** Все параметры регулируются через сенсорную панель, что исключает механические износные элементы и повышает долговечность устройства.
- **Функция автоматического отключения:** При превышении заданного времени работы или при отсутствии посуды на поверхности панель отключается автоматически, что повышает уровень безопасности.
- **Интеграция с подсветкой:** Устройство совместимо с системой подсветки, что позволяет интегрировать его в современные кухонные комплектации.
- **Режим экстра-тихой сушки:** Уровень шума снижается до 49 дБ, что делает работу панели комфортной в жилых помещениях.
- **Режим ожидания:** При отсутствии активности потребляет менее 1 Вт, что соответствует энергетическому классу A+.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux IPE6440KXV потребляет 0.7 кВт·ч в режиме сушки, что делает ее экономичной в сравнении с традиционными электроплитами. В режиме ожидания энергопотребление не превышает 0.5 Вт, что снижает нагрузку на сеть при неактивном использовании. При максимальной нагрузке мощность может достигать 2400 Вт, что важно учитывать при подключении к электросети. Рекомендуется использовать ваттметр для точного замера энергопотребления в различных режимах. Устройство оснащено функцией автоматического отключения, которая предотвращает перегрев и обеспечивает безопасность в случае непредвиденных ситуаций. Также предусмотрена защита от случайного включения, что особенно важно при наличии детей. Для корректной работы требуется стабильное подключение к электросети с соответствующей мощностью.