

Коммерческое предложение

№ 60 от 27-05-2026

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация MasterCool Miele KF2901Vi

54000.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	17
Вес нетто (кг)	201
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	BrilliantLight
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	212.7
Габариты (ВхШхГ) (см)	212.7x90.8x62.9
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	213.4-216.4x91.4-91.8x62.9
Глубина (см)	62.9
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	Мастер охлаждения (MasterCool)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	3
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Максимальный вес фронта дверцы морозильной камеры в кг: 10 Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг: 40
Дополнительные параметры	Защита от проливания Петли MaxLoad Функция Push2open Система SelfClose Система FullAccess EasyClean
Другие особенности прибора	Технология DuplexCool Технология сохранения продуктов MasterFresh Фильтр Active AirClean Режим Шаббат
Защита от детей	Да
Звездочное обозначение	****

Зона свежести	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-T
Количество выдвижных ящиков в зоне свежести	2
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	2
Количество температурных зон	3
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	2
Ледогенератор	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	2
Общий объем (л)	505
Общий объем зоны свежести (л)	34
Общий объем морозильной камеры (л)	124
Общий объем холодильной камеры (л)	347
Особенности	Возможна установка Side- by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей MasterSensor
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	16
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Скрытая
Серийная комплектация	1 выдвижная полка
Сила тока (А)	3
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная

Тип ледогенератора	IceMaker со стационарным подключением воды
Тип	Встраиваемый
Фильтр	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	90.8
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Холодильно-морозильная комбинация MasterCool Miele KF2901Vi — встроенная модель с жестким креплением фасада объемом 505 литров. Сенсорный дисплей MasterSensor служит для регулировки температуры. DuplexCool предусматривает отдельные потоки холодного воздуха без смешивания запахов. Полки из ударопрочного стекла имеют защиту от проливания. Технология MasterFresh втрое увеличивает срок хранения свежих продуктов. Динамическое охлаждение DynaCool позволяет хранить продукты в любом отсеке.

- Дверные полки ComfortClean
- Ледогенератор IceMaker