

Коммерческое предложение

№ 64 от 27-05-2026

Встраиваемый морозильник Miele FNUS 7040 D

8566.80р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	12
Вес нетто (кг)	36
Вид	Морозильник
Высота (см)	81.8
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.8x59.7x55
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	82x60x56
Глубина (см)	55
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные параметры	Максимально допустимый вес фасада: 10 кг
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Индикаторы	Температуры морозильного отделения Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A+++
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Стекло

Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	74
Общий объем морозильной камеры (л)	74
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	8.2
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	2
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Угол открывания двери (°)	115
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.7
Электронный контроль температуры в разных зонах	Да
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый морозильник Miele FNUS 7040 D выполнен в стиле скрытой интеграции и легко впишется под навес вашего фасада, создавая ровную фронтальную поверхность без выступающих ручек. Устройство рассчитано на нишу 82×60×56 см и имеет габариты 81.8×59.7×55 см, что делает его идеальным решением для подстольной или компактной встроенной установки. Жёсткое крепление door on door обеспечивает плотное прилегание фасада и аккуратный внешний вид рабочей зоны кухни.

Внутреннее пространство объёма 74 литра организовано продуманно: три стеклянных ящика обеспечивают удобную сортировку продуктов и простоту в уходе. Стекло долговечно, не впитывает запахи и легко очищается, а благодаря системе Vario вы получаете гибкость в размещении и оптимизацию полезного пространства. Система циркуляционного охлаждения и один контур гарантируют равномерное распределение холода по всей камере и стабильность температуры в одной зоне.

Функционал ориентирован на удобство и сохранность продуктов: No Frost исключает образование инея и избавляет от ручной разморозки, а режим суперзамораживания быстро фиксирует свежесть и сохраняет структуру продуктов. Производительность замораживания 8,2 кг в сутки позволяет без проблем зафиксировать урожай или крупную закупку. Автономная сохранность холода до 12 часов обеспечивает запас на случай отключения электричества и даёт время на принятие мер.

Управление современное и интуитивное: сенсорные кнопки и цифровой дисплей FreshTouch показывают текущую температуру и статус функций.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Индикаторы и звуковые сигналы оповещают при открытой двери или при повышении температуры, а электронный контроль обеспечивает точность настроек. Есть защита от детей, режим Шаббат для соблюдения религиозных требований и режим Вечеринка для временного увеличения загрузки.

Технические и эксплуатационные преимущества дополнены экономичностью и экологичностью: класс энергопотребления A+++ снижает расходы, а хладагент R600a имеет низкий потенциал глобального потепления. Один компрессор обеспечивает надёжную работу и упрощённое обслуживание. Максимально допустимый вес фасада 10 кг и угол открывания двери 115° учитывают требования к интегрированным решениям и удобству пользования.