

Коммерческое предложение

№ 62 от 11-07-2026

Холодильник Miele KS 4887 DD edt/cs

14278.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	185.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	185.5x60x67.5
Глубина (см)	67.5
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	134
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 4000 (К 4000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean
Дополнительные параметры	Сухая задняя стенка: покрытие CleanSteel
Другие особенности прибора	Сухая задняя стенка Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Зона свежести	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3

Количество регулируемых полок в холодильной камере	5
Количество температурных зон	2
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	386
Общий объем зоны свежести (л)	141
Общий объем холодильной камеры (л)	245
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Отделение для бутылок	Да
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Со встроенным толкателем
Серийная комплектация	Хромированная полка для бутылок
Сила тока (А)	1.2
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Уровень шума (дБ)	35
Функция «Отпуск»	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	60
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Холодильник Miele KS 4887 DD EDT CS — стильный отдельно стоящий прибор с лаконичным обликом из нержавеющей стали, который выдержан в современной эстетике и легко впишется в любую кухню. Корпус имеет аккуратные габариты 185,5×60×67,5 см, что делает агрегат высокорослым, но компактным по ширине. Ручка со встроенным толкателем и доводчик двери обеспечивают комфорт при ежедневном открывании. Задняя стенка с покрытием CleanSteel не только смотрится благородно, но и защищает поверхность от следов и упрощает уход.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
+375 29 660 70 77

Внутреннее пространство сконструировано для удобного хранения и быстрой организации продуктов. Общий объём достигает 386 л, из которых 245 л отведено под холодильную камеру и 141 л — под зону свежести. Пять прочных полок из безопасного стекла полностью регулируемые, что позволяет менять конфигурацию под высокие ёмкости. В зоне свежести расположены три контейнера для овощей и фруктов, а хромированная полка для бутылок и дверные полки с ComfortClean упрощают размещение напитков и мытьё деталей в посудомойке. LED-подсветка равномерно освещает полки и облегчает поиск продуктов.

Управление сочетается с точностью и простотой: электронная панель с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем FreshTouch делает настройку интуитивной. Регулировка температуры возможна в двух зонах, что позволяет устанавливать оптимальные условия для разных групп продуктов. Функции автоматического размораживания и режим «Отпуск» снижают необходимость ручного ухода. Режимы «Шаббат» и «Вечеринка» расширяют сценарии применения и подходят для особых случаев.

Технологии охлаждения ориентированы на стабильность и экономичность. Система динамической циркуляции воздуха DynaCool равномерно распределяет холод, предотвращая локальный нагрев. Один компрессор и экологичный хладагент R600a обеспечивают эффективную работу при низком энергопотреблении класса A+ и годовом расходе 134 кВт·ч. Уровень шума всего 35 дБ делает прибор практически бесшумным для жилой зоны.

Практичное исполнение включает визуальную и звуковую индикацию открытой двери и повышения температуры, защиту от детей и возможность перевешивания двери под левый упор. Длина сетевого шнура 2 метра и совместимость с напряжением 220-240 В упрощают монтаж. Этот прибор будет удобен для семьи и для тех, кто ценит порядок, бережное хранение и минимальный уход за техникой.