

## Коммерческое предложение

№ 87 от 27-05-2026

### Встраиваемый морозильник Miele FNS 7794 E

**18720.00р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	9
Вес нетто (кг)	70.9
Вид	Морозильник
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.4
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178.8x56-57x55
Глубина (см)	54.4
Дверной упор	Слева
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные параметры	Светодиодная подсветка ледогенератора Максимальный вес фасада: 26 кг
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Индикаторы	Температуры морозильного отделения Отключения питания
Индикация отключения электроэнергии	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	8

Ледогенератор	Да
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Подключение к водопроводу	Да
Предохранитель (А)	10
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Режимы ледогенератора	Кубики льда
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	2 ящика Ice&PizzaBox 6 ящиков на телескопических направляющих
Сила тока (А)	2.3
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип ледогенератора	Автоматический
Тип	Встраиваемый
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600A
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Встраиваемый морозильник Miele FNS 7794 E представляет собой элегантное решение для встроенной кухни с продуманной эргономикой и современным минималистичным обликом. Высота 177 см и узкая ширина 55,9 см позволяют организовать встроенную нишу даже в компактной кухне. Цвет под навес вашего фасада и система жесткого крепления door on door дают чистую визуальную линию и ровную мебельную фронтальную поверхность. Максимальная нагрузка фасада до 26 кг и возможность перевешивания дверцы упрощают согласование с любым кухонным гарнитуром.

Внутренняя компоновка ориентирована на удобство хранения и быструю инвентаризацию содержимого. В морозильном отделении восемь ящиков, среди которых два Ice&PizzaBox и шесть ящиков на телескопических направляющих, обеспечивают удобный доступ и равномерное распределение



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**tehnopoisk.by**  
**[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)**  
**[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)**

мест. Система Vario позволяет менять конфигурацию по мере необходимости, а телескопические направляющие гарантируют плавное выдвижение даже при полной загрузке. Светодиодная подсветка внутри равномерно освещает камеры и делает содержимое легко различимым даже в темное время.

Технологии направлены на сохранение качества продуктов и удобство эксплуатации. Система No Frost исключает образование инея и избавляет от ручного размораживания. Циркуляционная система охлаждения поддерживает равномерный холод по всему объему, а один компрессор и один контур делают работу стабильной и надежной. Хладагент R600a обладает низким показателем воздействия на окружающую среду, а автономное сохранение холода до 9 часов гарантирует короткую безопасность при временном отключении питания.

Функциональность интерфейса и дополнительные режимы расширяют возможности использования. Сенсорные кнопки и цифровой дисплей FreshTouch обеспечивают точную настройку температуры и простоту управления. Автоматический ледогенератор с подключением к водопроводу выдает кубики льда по требованию, а светодиодная подсветка ледогенератора делает процесс наглядным. Режим суперзамораживания быстро фиксирует свежесть продуктов, а режим Вечеринка и режим Шаббат предлагают специальные настройки для частых открытий дверцы и соблюдения религиозных требований.

Практичность проявляется в деталях монтажа и безопасности. Ниша для встраивания 177,2—178,8×56—57×55 см и длина шнура 2,2 м облегчают подключение, а предохранитель 10 А и напряжение 220-240 В соответствуют бытовым стандартам. Индикация температуры и отключения питания, а также световая и звуковая сигнализация при открытой двери предупредят о неполадках. Защита от детей и надежные материалы ящиков делают этот аппарат удачным выбором для семей и тех, кто ценит аккуратный встроенный вид и продуманную функциональность.