

Коммерческое предложение

№ 60 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele KF 2912 Vi MasterCool

49324.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка двери (замок)	Да
Вес нетто (кг)	193.5
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	212.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	212.5x90.8x60.8
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	213.4x91.4x62.9
Глубина (см)	60.8
Дверной упор	Слева
Дизайн-линия	Мастер охлаждения (MasterCool)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	3
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Открытие нажатием Push2open До 150 кубиков льда в сутки Дверные петли MaxLoad Технология DuplexCool Pro
Дополнительные параметры	Полки с защитой от перелива Допустимый вес фасада холодильной камеры: 40 кг Допустимый вес фасада морозильной камеры: 10 кг

Другие особенности прибора	Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Технология сохранения продуктов MasterFresh Фильтр Active AirClean Режим Шаббат Энергосберегающий режим
Зона свежести	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A++
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	3
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	2
Количество регулируемых полок в холодильной камере	2
Количество температурных зон	3
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Ледогенератор	Да
Материал полок в холодильной камере	Закаленное стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	110-120
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	554
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	MasterSensor
Отделение для бутылок	Да
Отделение для консервов	Да
Размораживание морозильной камеры	No Frost

Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Режимы ледогенератора	Кубики льда
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	1 раздвижная полка
Сила тока (А)	4
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип ледогенератора	Автоматический IceMaker
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	90.8
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Miele KF 2912 Vi MasterCool

Встраиваемый холодильник с морозильником для ниши занимает 212.5×90.8×60.8 см и выглядит единым целым с кухней: корпус рассчитан под навес вашего фасада, дверь без ручки открывается легким нажатием Push2open. Жесткое крепление door on door и дверные петли MaxLoad рассчитаны на тяжелые панели (до 40 кг для холодильной и 10 кг для морозильной дверцы). Предусмотрены доводчик, дверной упор слева и возможность перевешивания. Возможна установка парой Side-by-Side.

Полезное пространство впечатляет: общий объем 554 л, две камеры и нижняя морозильная часть. Внутри холодильной камеры три полки (две из них с регулировкой высоты), закаленное стекло с защитой от перелива, три полки на двери, отдельные отсеки для бутылок и консервов. Для скоропортящихся продуктов предусмотрена зона свежести с двумя контейнерами. Светодиодная подсветка помогает быстро найти нужное.

Хранение продумано до мелочей: циркуляционная система DynaCool поддерживает одинаковые условия в любом отсеке, технология MasterFresh ориентирована на длительное сохранение свежести, DuplexCool Pro стабилизирует микроклимат камер. No Frost и в холодильнике, и в морозильнике — никакой наледи и ручной разморозки. Есть суперохлаждение и суперзаморозка для быстрой загрузки. Три температурные зоны с независимой регулировкой позволяют отдельно настраивать холодильное и морозильное отделения. Фильтр Active AirClean входит в оснащение.

Управление электронное: сенсорные кнопки, дисплей и интерфейс MasterSensor делают настройки понятными. Световая и звуковая индикация подскажет об открытой двери и росте температуры, есть энергосберегающий режим, функция Отпуск, режим Шаббат и блокировка двери. Автоматический IceMaker формирует кубики льда и выдает до 150 штук в сутки.

Энергоэффективность класса A++ (экономичнее базового класса A), хладагент R600a (изобутан). Электропитание 110-120 В, 50-60 Гц, сила тока 4 А, кабель 3 м. Вес нетто 193.5 кг подчеркивает монолитность конструкции.

Ключевые преимущества

- Открытие Push2open без ручки; петли MaxLoad для фасадов 40/10 кг, есть доводчик.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Три температурные зоны и независимая регулировка; ДунаCool обеспечивает равномерный холод.
- Автоматический ледогенератор IceMaker до 150 кубиков в сутки.