

Коммерческое предложение

№ 83 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele K 7793 C

16536.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вентиляция	Да
Вес нетто (кг)	70.3
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение зоны свежести	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.4
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178.8x56-57x55
Глубина (см)	54.4
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	99.9
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean

Дополнительные параметры	Подсветка вентилятора Место для противня Покрытие задней стенки: CleanSteel Максимально допустимый вес фасада: 26 кг
Другие особенности прибора	Сухая задняя стенка Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Зона свежести	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	C
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок на дверце	5
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество температурных зон	2
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий объем (л)	296
Общий объем зоны свежести (л)	98
Общий объем холодильной камеры (л)	198
Особенности управления	FreshTouch
Отделение для бутылок	Да
Отделение для консервов	Да
Подставка для яиц	Да
Потребление энергии (кВт)	0.27
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое

Серийная комплектация	Хромированная полка для бутылок Поворотная полка FlexiTray Бокс PerfectFresh
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	32
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele K 7793 C идеально впишется в любой интерьер, благодаря своему дизайну и возможности интеграции под навес кухонного фасада. Габариты устройства составляют 177×55.9×54.4 см, что позволяет установить его даже в небольшой кухне, не теряя при этом вместимости и функциональности.

Электронное управление с сенсорными кнопками делает ее использование удобным и интуитивно понятным. Дисплей на передней панели позволяет контролировать и регулировать температуру внутри камеры, а также активировать различные функции и режимы. Система FreshTouch позволяет поддерживать оптимальные условия для хранения продуктов. Автоматическое размораживание холодильной камеры обеспечивает стабильность температуры и предотвращает образование льда внутри камеры.

Освещение внутри выполнено с использованием светодиодов, что обеспечивает равномерное и яркое освещение всех полок и отсеков. Это не только удобно, но и экономично, так как LED-лампы потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания. Внутри предусмотрены 4 полки для хранения продуктов, отделение для бутылок и консервов, а также 5 полок на дверце. Это позволяет разместить продукты максимально удобно и эффективно использовать пространство.

Особенностью данной модели является наличие зоны свежести с внутренним освещением и тремя контейнерами. Эта зона предназначена для хранения продуктов, которые требуют особого режима хранения, таких как фрукты, овощи или мясо. В качестве дополнительных функций стоит отметить функцию суперохлаждения, которая позволяет быстро охладить большое количество продуктов, и функцию Отпуск, которая снижает энергопотребление во время вашего отсутствия.

Все эти особенности и функции делают встраиваемый холодильник Miele K 7793 C идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, функциональность и эстетику в своем доме.