

Коммерческое предложение

№ 57 от 27-05-2026

Морозильник Miele FNS28463E ED/CS

10600.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	20
Аккумуляторы холода	Да
Вес нетто (кг)	85.5
Вид	Морозильник
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	185
Габариты (ВхШхГ) (см)	185x60x67.5
Глубина (см)	67.5
Дверной упор	Слева
Дизайн-линия	К 2000 (К 2000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.1
Доводчик двери	Да
	Увеличенный объем рабочей камеры Шумоизоляционная система Silence для работы даже в режиме суперзаморозки
Дополнительные параметры	Дополнительно необходим коммуникационный модуль XKS 3100 W для работы с функциями Wi-Fi
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Звездочное обозначение	****
Индикаторы	Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A+++

Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	9
Ледогенератор	Да
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	262
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей
Подключение к водопроводу	Да
Полезный объем морозильной камеры (л)	262
Предохранитель (А)	10
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Режимы ледогенератора	Кубики льда
Ручка двери	Скрытая
Сила тока (А)	1.3
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип ледогенератора	IceMaker
Тип	Отдельностоящий
Уровень шума (дБ)	38
Фронт	Нержавеющая сталь
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	60
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Отдельностоящая морозильная камера с электронным управлением. Вы можете передавать данные о работе прибора через Wi-Fi. Внутри девять выдвижных ящиков разного размера для хранения на телескопических направляющих, есть ледогенератор для создания кубиков, подключенный напрямую к воде.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Для комфортного использования есть сигнализация изменения температуры и открытой двери: оптическая и акустическая. Вы можете заблокировать управление, чтобы дети не изменили настройки. Доводчик SoftClose и скрытая ручка Click2Open также облегчают работу, так как дверь открывается и закрывается мягко, не хлопает.

Система No Frost защищает от появления льда и инея на стенках. Ледогенератор IceMaker подключается к водопроводу стационарно. Система шумоизоляции Silence гарантирует тихую работу даже в режиме суперзамораживания.

- Электронная система управления
- Класс энергопотребления A+++
- Скрытая ручка