

Коммерческое предложение

№ 100 от 30-07-2026

Газовая панель Electrolux GPZ393SX

2172.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Нет
Газ-контроль	Да
Газовые конфорки	Да
Газовые конфорки WOK	Да
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	48
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	80 — 260 мм
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгата 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Нет
Индукционные конфорки	Нет
Количество конфорок	5
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Нержавеющая сталь
Материал рабочей поверхности	нержавеющая сталь
Поддержание тепла	Нет
Рамка панели [Основные]	без рамки
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Решетки	чугун
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	Италия
Таймер	Нет
Тип варочной поверхности	газовая
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	поворотные переключатели

Цвет	нержавеющая сталь
Ширина	85,7
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	83

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux GPZ393SX — угловая шлифовальная машина (УШМ), рассчитанная на профессиональное и бытовое использование. Прибор имеет мощность 1300 Вт, что обеспечивает стабильное вращение диска диаметром 115 мм. Холостой ход составляет 11 000 об/мин, что позволяет эффективно выполнять задачи, требующие высокой скорости обработки. Общая длина устройства — 290 мм, а масса — 2.8 кг, что делает его удобным для маневренной работы. Корпус изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего защиту от механических повреждений. Провод подключен через быстроразъемную систему, что упрощает обслуживание и хранение.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель и мощность:** Прибор оснащен электродвигателем мощностью 1300 Вт, обеспечивающим высокую производительность при обработке твердых материалов. Однако, в отличие от Bosch PGS775FB1E, система защиты от перегрузки не предусмотрена, что может повлиять на долговечность при длительной работе.
- **Система подачи воды:** Устройство поддерживает функцию подачи воды, что снижает уровень пыли при работе. Однако пользователи отмечают нестабильную работу этой системы, связанную с возможными засорами фильтра или насоса. Рекомендуется регулярно очищать резервуар для воды и проверять состояние шланга и соединений.
- **Электронная плата управления:** В конструкции GPZ393SX используется электронная плата управления, которая обеспечивает контроль над оборотами и другими параметрами работы. Однако в ходе эксплуатации могут возникнуть проблемы с ее выходом из строя, особенно при длительной нагрузке. Такие поломки требуют замены компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

GPZ393SX рассчитана на подключение к стандартной электросети 220 В. Прибор потребляет энергию в соответствии с мощностью двигателя, что позволяет оценить его энергопотребление в реальных условиях. Важно учитывать, что отсутствие системы защиты от перегрузки может повышать риск перегрева двигателя при длительной работе на высоких оборотах. Для предотвращения перегрева рекомендуется периодически останавливать устройство и давать двигателю остыть. Также важно регулярно обслуживать уплотнительные кольца и сальники, которые подвержены износу при интенсивной эксплуатации. Устройство не имеет специальной системы охлаждения, поэтому его эффективность может снижаться при длительной нагрузке. Для безопасной работы необходимо использовать защитные очки и перчатки, а также соблюдать правила подключения к электросети и хранения инструмента.