

Коммерческое предложение

№ 97 от 27-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele PG8133SCVi XXL

14760.00р.

(Цена без учета доставки)





Быстрая мойка	Да
Гигиеничная	Да
Пластиковая посуда	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Режим предварительного полоскания	Да
Стандартное мытье	Да
Экономичная программа	Да
Автоматическое открытие двери в конце цикла	Да
Вес (кг)	56
Вес брутто (кг)	65
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	14
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Внутренняя подсветка	Да
Высота (см)	84.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	84.5x59.8x57
Глубина (см)	57
Годовое потребление воды (л / год)	3864
Дисплей	Да
Доводчик	ComfortClose

Дополнительные параметры

Система залива свежей воды
Оптический интерфейс
Боковые стенки оцинкованным покрытием
Виды сушки: рециркуляционно-конденсационная, дополнительная
Подходит для: социальных учреждений и домов престарелых, мини-отелей, детских учреждений, университетов и школ, офисов и учреждений, бытового использования, небольших предприятий, домашних хозяйств
Производительность циркуляционного насоса: 190 л / мин
Длительность короткой программы: 17 минут
Максимальная температура ополаскивания: 75 °С
Протестированный срок службы: 7500 часов
Мощность нагрева: 2.1-8.1 кВт
Предохранитель: 10-6 А
Поставляется со штекером СЕЕ
Длина электрического кабеля: 1.7 м
Давление воды: 0.3-10 бар
Внутренний диаметр сливного насоса: 22 мм
Максимальная высота откачки воды: 100 см
Макс. допустимая жёсткость водопроводной воды: 6.5 ммоль
Максимальная нагрузка на пол: 1000 кг
Размеры с упаковкой: 97х67х69 см
Полезные размеры внутренней камеры (ШхГ): 54х51 см
Полезная глубина коробов моечной камеры: 45 см
Высота полки над основанием: 21 см
Тепловыделение в помещение: 2.52 МДж / час
Тип подсветки: BrilliantLight
Подавление помех

Дополнительные функции	Ручное дозирование порошковых моющих средств Автоматическое дозирование жидких моющих средств Регулируемая температура окончательного ополаскивания SmartStart Функция FlexiTimer с Eco-запуском Можно подключить внешний дозатор для жидких моющих средств Настройка языка сообщений на дисплее
Защита от протечек	Да
Индикатор остаточного времени программы в минутах	Да
Интегрированная система защиты стекла	Да
Класс энергопотребления	E
Кнопки	Выбор программы
Количество стандартных программ	8
Комплектация	Тип корзин: MaxiComfort Размещение столовых приборов: поддон 3D-MultiFlex
Корзина для столовых приборов	Да
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	2300 / 8300
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Напряжение (В)	230-400
Панель управления	Закрытая
Подключение к Wi-Fi	Да
Полка для столовых приборов	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	84.5-91x60x57
Расход воды на цикл (л)	13.8
Расход электроэнергии кВтч/год	266
Регулируемые ножки	Да
Серия	ProfiLine
Система смягчения воды	Да
Стандартные программы мойки	Стекло
Таймер отсрочки запуска	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	Конденсационная
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	45
Установка	Встраиваемая
Цвет панели управления	Нержавеющая сталь



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Цвет

Частота тока (Гц)

Ширина (см)

Под навес вашего фасада

50

59.8

Описание товара

Профессиональная посудомоечная машина встраивается в нишу и закрывается мебельными фасадами, которые не входят в комплект. Камера выполнена из нержавеющей стали, боковые стенки оцинкованы — благодаря этому модель выдерживает высокие нагрузки. Согласно тестированию она рассчитана примерно на 7500 часов работы.

Вы можете использовать длительные и быстрые программы для мытья до 14 комплектов посуды. Две корзины и специальный поддон для столовых приборов позволяют разместить и эффективно очистить даже сильно загрязненные тарелки и чашки. Технология Perfect GlassCare защищает стеклянные бокалы, не снижая качества мойки.

Панель управления понятна любому работнику предприятия или члену семьи при домашнем использовании и содержит кнопки включения и выбора программ, а также дисплей с индикацией.