

Коммерческое предложение

№ 75 от 28-05-2026

Встраиваемый холодильник Neff KI6863D30R

7859.60р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	24
Аккумуляторы холода	1
Антибактериальное покрытие	Да
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вентиляция	Да
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение морозильной камеры	Да
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодные колонны
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177.2
Габариты (ВхШхГ) (см)	177.2x55.8x54.5
Глубина (см)	54.5
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	218
Дверной упор	Справа
Диапазон температуры в камере [°C]	От -16 до -24
Дисплей	Да
Доводчик двери	Да
Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Изготовлено в соответствии с нормами	ЕС
Изоляционная панель	Да
	Температуры холодильного отделения
	Температуры морозильного отделения
Индикаторы	Включения питания
	Режим SuperCool
	Режим SuperFrost
	Защита от детей
	Отключения питания
Индикация отключения электроэнергии	Световая
Индикация открытой двери	Да
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая

Класс энергопотребления	F
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	5
Количество регулируемых полок в холодильной камере	4
Количество фиксированных полок в холодильн. камере	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Контейнер для трав и ягод	Да
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал корпуса	Сталь
Материал полок в холодильной камере	Стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Материал полок на дверце	Стекло
Минимальная температура в морозильной камере	- 24 C
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Мощность подключения (Вт)	120
Напряжение (В)	220-240
Независимый термостат	Да
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	268
Общий объем морозильной камеры (л)	77
Отделение HydroSafe	Да
Отделение для бутылок	Да
Отделение для масла и сыра	Да
Подставка для яиц	Да
Полезный объем холодильной камеры (л)	194
Производительность замораживания (кг/сутки)	7
Размораживание морозильной камеры	Ручное
Размораживание холодильной камеры	Капельная система
Расположение морозильной камеры	Снизу
Регулировка температуры	Электронная
Регулируемые ножки	Да
Регулируемый термостат	Да

Регулируемый цоколь	Да
Ручка двери	Интегрированные ручки
Сигнализация о неисправности	Световая и звуковая
Сила тока (А)	10-16
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная С обдувом
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Угол открывания двери (°)	90
Уровень шума (дБ)	36
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R-600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Цифровой термометр	Да
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	55.8

Описание товара

Встраиваемая модель с общим объемом 268 л. Стальной корпус белого цвета с антибактериальной обработкой выполнен в дизайне high-door. Жесткое крепление дверцы по системе door-on-door упрощает монтаж устройства. Модель отличается очень низким уровнем шума 36 дБ. Закрытая сенсорная панель управления позволяет отдельно регулировать температуру в камерах с точностью до 1 °С.

Внутреннее пространство холодильной камеры оснащено как фиксированными, так и регулируемые полками, что позволяет рационально разместить все запасы. Зона свежести с температурой около 0° обеспечит оптимальные условия для хранения охлажденного мяса или рыбы. В отделении HydroSafe вы можете самостоятельно регулировать влажность. Капельная технология размораживания не допустит образования наледи на стенках. Светодиодные колонны обеспечивают качественное освещение. Функция суперзамораживания поможет быстро охладить большое количество продуктов. Морозильная камера с тремя прозрачными ящиками оборудована системой Vario для хранения крупных продуктов, контейнером для трав и ягод и аккумуляторами холода. Автономное сохранение холода возможно на протяжении 24 часов.