

Коммерческое предложение

№ 94 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S897ZM801E

6550.00р.

(Цена без учета доставки)





Touch Control	Да
Chef 70°	Да
Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Гигиеничная	Да
Режим предварительного полоскания	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция самоочистки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	40.2
Вид	Узкая
Вместимость (комплектов посуды)	10
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Внутренняя подсветка	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5x44.8x55
Глубина (см)	55
Датчик загрузки	Да
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Сила тока: 10 А Home Connect Дистанционный запуск Избранная программа
Дополнительные функции	Полный AquaStop
Защита от протечек	Да
Инверторный мотор	Да
Индикатор "Info Light"	Да
Индикатор наличия ополаскивателя	Да
Индикатор наличия соли	Да
Индикатор остаточного времени программы в минутах	Да
Интегрированная система защиты стекла	Да
Класс мытья	В
Класс энергопотребления	С
Количество стандартных программ	6
Количество температурных режимов	6

Комплектация	Количество корзин: 3 Отводящий шланг: 190 см Подводящий шланг: 165 см Длина кабеля: 175 см Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Короба "Vario Flex"	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.4
Напряжение (В)	220-240
Открывание дверцы Push-to-Open / Knock-to-Open	Да
Отсек "Dosage Assist"	Да
Панель управления	Закрытая
Проточный водонагреватель	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x45x55
Расход воды на цикл (л)	8.9
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да
Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Стандартные программы мойки	Дополнительная сушка / Экстра сушка Стекло: 40°C
Таймер отсрочки запуска	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	TFT
Тип крепления фасада	Скользящее
Тип сушки	Цеолитная
Третий уровень загрузки VarioDrawer	Да
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	42
Установка	Встраиваемая

Фильтр	Да
Цвет панели управления	Черный
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	44.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.59

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет уменьшенную ширину — благодаря этому поместится даже на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 10 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдец под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 6 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Специальный гигиенический режим гарантирует максимальную тщательность в удалении остатков пищи. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Для лучшего очищения можно также включить предварительное полоскание.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: цеолитная. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутренняя подсветка делает работу проще. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Специальный индикатор загрузки помогает вам точно рассчитывать, какие предметы еще положить. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан блокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. Чтобы обезопасить технику от повреждений, можно заблокировать панель управления от детей. По окончании работы она подаст специальный сигнал.