

## Коммерческое предложение

№ 86 от 28-05-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Neff S155ECX11E

**5476.80р.**

(Цена без учета доставки)





Chef 70°	Да
Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция VarioSpeed Plus	Да
Функция самоочистки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	38.1
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	13
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5x59.8x55
Глубина (см)	55
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Элементы управления: Кнопки Сила тока: 10 А Home Connect Удалённый запуск через приложение на смартфоне
Дополнительные функции	Дистанционный запуск Избранная программа
Инверторный мотор	Да
Индикатор наличия ополаскивателя	Да
Индикатор наличия соли	Да
Индикаторы	Времени окончания программы
Использование средств 3 в 1	Да
Класс энергопотребления	C
Количество стандартных программ	6
Количество температурных режимов	6

Комплектация	Количество корзин: 3 Отводящий шланг: 190 см Подводящий шланг: 165 см Длина кабеля: 175 см Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара Направляющие для тарелок: 6 шт
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Короба "Vario Flex"	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	Складные в нижней корзине
Напряжение (В)	220-240
Отсек "Dosage Assist"	Да
Панель управления	Закрытая
Полка для столовых приборов	Да
Полочка для чашек	В верхнем коробе
Проточный водонагреватель	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x60x55
Расход воды на цикл (л)	9.5
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да
Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сенсор чистоты воды/AquaSensor	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Стандартные программы мойки	Дополнительная сушка / Экстра сушка Стекло: 40°C
Таймер отсрочки запуска	Да
Технология попеременной подачи воды	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	LCD

Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	С помощью теплообменника
Третий уровень загрузки VarioDrawer	Да
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	44
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Серебристый
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.8
Электроника регенерирования	Да
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	1.01

## Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 13 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 6 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: с помощью теплообменника. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя. В модели установлен сенсор чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их основании длительность программы может меняться.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. По окончании работы она подаст специальный сигнал.