

Коммерческое предложение

№ 69 от 28-08-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S175ECX13E

6540.00р.

(Цена без учета доставки)





Chef 70°	Да
Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Режим половинной загрузки	Да
Режим полоскания	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция VarioSpeed Plus	Да
Функция самоочистки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	36.4
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	14
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5x59.8x55
Глубина (см)	55
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Элементы управления: Кнопки Температурные режимы: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70°C Сила тока: 10 А Технология Hygiene Dry Home Connect Система шумоподавления через Home Connect Удалённый запуск через приложение на смартфоне Избранная программа
Дополнительные функции	
Инверторный мотор	Да
Индикатор наличия ополаскивателя	Да
Индикатор наличия соли	Да

Индикаторы	Времени окончания программы
Интегрированная система защиты стекла	Да
Использование средств 3 в 1	Да
Класс энергопотребления	В
Количество стандартных программ	7
Количество температурных режимов	4
	Количество корзин: 3
	Отводящий шланг: 190 см
	Подводящий шланг: 165 см
	Длина кабеля: 175 см
Комплектация	Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
	Полочки для чашечек эспрессо в верхнем коробе, шт: 3
	Направляющие для тарелок: 6 шт
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Короба "Vario"	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	Складные в нижней корзине
Напряжение (В)	220-240
Отсек "Dosage Assist"	Да
Панель управления	Закрытая
Полка для столовых приборов	Да
Полочка для чашек	В верхнем коробе
Проточный водонагреватель	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x60x55
Расход воды на цикл (л)	9
Расход электроэнергии кВтч/год	65
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да

Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сенсор чистоты воды/AquaSensor	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Стандартные программы мойки	Дополнительная сушка / Экстра сушка Стекло: 40°C
Таймер отсрочки запуска	Да
Технология попеременной подачи воды	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	LCD
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	С помощью теплообменника
Третий уровень загрузки VarioDrawer	Да
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	42
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Нержавеющая сталь
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.8
Электроника регенерирования	Да

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 14 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 4 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Интенсивная мойка позволяет увеличить мощность, если в камере посуда для приготовления с подгоревшими или застарелыми загрязнениями. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Самая удобная функция для тех, кто редко собирает внушительное застолье и не любит копить посуду, — половинная загрузка камеры.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: с помощью теплообменника. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя. В модели установлен сенсор чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

основании длительность программы может меняться.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. По окончании работы она подаст специальный сигнал.