

## Коммерческое предложение

№ 56 от 28-05-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Neff S199YB801E

**6550.00р.**

(Цена без учета доставки)





Touch Control	Да
Chef 70°	Да
Автоматические программы	Да
Гигиеничная	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Тихая работа	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция VarioSpeed Plus	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	45.1
Вес брутто (кг)	47
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	13
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Внутренняя подсветка	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x59.8x55
Глубина (см)	55
Глубина с открытой дверью (см)	115
Дисплей	Да
	Петли Vario
	Регулировка цоколя: горизонтально и вертикально
	Допустимый вес фасада: 4.5-11 кг
Дополнительные параметры	Тип мотора: Efficient SilentDrive
	Длина кабеля: 175 см
	Длина заливного шланга: 165 см
	Длина сливного шланга: 190 см
	Дистанционный запуск
Дополнительные функции	Технология HomeConnect
Защита от детей	Да

Защита от протечек	AquaStop
Индикаторы	Подача воды, наличия моющего средства
Интегрированная система защиты стекла	Да
Класс энергопотребления	B
Количество стандартных программ	8
Количество температурных режимов	7
Комплектация	Декоративные планки Парозащитная плита Подставка для стаканов в нижней корзина
Корзина для столовых приборов	Да
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Короба "Vario Flex"	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	3
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	В верхнем и нижнем коробах
Напряжение (В)	220-240
Отсек "Dosage Assist"	Да
Панель управления	Закрытая
Подключение к Wi-Fi	Да
Полка для ножей	Да
Полочка для чашек	В верхнем и нижнем коробе
Продолжительность эталонного цикла (мин.)	235
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x60x55
Расход воды на цикл (л)	9.5
Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Система DoorOpen Assist	Да
Специальные программы	Уход за прибором Блеск и сушка

Стандартные программы мойки	Пользовательская программа
	Стекло
	Короткая
Таймер отсрочки запуска	Да
Теплообменник	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	TFT
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	Цеолитная с теплообменником
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	43
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Черный
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.64
Эталонный цикл	Eco

## Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 13 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдо под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 7 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Специальный гигиенический режим гарантирует максимальную тщательность в удалении остатков пищи. Интенсивная мойка позволяет увеличить мощность, если в камере посуда для приготовления с подгоревшими или застарелыми загрязнениями. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Модель поддерживает режим тихой работы, что удобно, если дома есть маленькие дети, либо вы пользуетесь такой техникой обычно поздним вечером.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: цеолитная с теплообменником. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутренняя подсветка делает работу проще. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. Чтобы обезопасить технику от повреждений, можно заблокировать панель управления от детей. По окончании работы она подаст специальный сигнал.