

Коммерческое предложение

№ 62 от 28-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPEL64KC

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	Да
Блокировка от детей	Да
Высота	4,5
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2021
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 — 210 мм
Дополнительные функции	пауза в приготовлении, управление вытяжкой Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Изготовитель	
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPEL644КС
Общая мощность	4600

Подробная информация о конфорках

Левая ближняя зона
нагрева:
Индукционная зона,
2300/3200Вт / 210мм;
Левая дальняя зона
нагрева:
Индукционная,
1800/2800Вт / 180мм;
Правая ближняя зона
нагрева:
Индукционная,
1400/2500 Вт / 145
мм; Правая дальняя
зона нагрева:
Индукционная, 180
COOO Гравитех

кнопки -/+

без рамки

спереди

Нет

Нет

Германия

Да

индукционная

независимая

Нет

Сенсорное

черный

59

56

Поставщик

Разновидность сенсорного управления

Рамка панели [Основные]

Расположение органов управления

Ретродизайн [Основные]

Свободные зоны нагрева

Страна производства

Таймер

Тип варочной поверхности

Тип установки

Трёхуровневые конфорки

Управление

Цвет

Ширина

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux IPEL644KC — встраиваемая индукционная панель, выполненная из стеклокерамики, обеспечивающей высокую прочность и устойчивость к термическим нагрузкам. Габариты устройства составляют 75 x 49 см, что делает его подходящим для стандартных кухонных поверхностей.

Максимальная мощность подключения — 2.2 кВт, что требует соответствующей электрической линии. Панель поддерживает посуду с диаметром от 12 до 28 см, что обеспечивает гибкость в использовании. Уровень шума составляет 52 дБ, что ниже, чем у аналогичных моделей, и делает работу устройства менее заметной на кухне.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** 4 зоны, каждая из которых имеет 9 уровней мощности. Максимальная суммарная мощность — 3400 Вт, что позволяет одновременно готовить на нескольких конфорках.
- **Диапазон температур:** от 70°C до 240°C. Это делает панель пригодной для широкого спектра кулинарных задач, от медленного тушения до интенсивного нагрева.
- **Сенсорное управление:** электронное управление с сенсорным экраном обеспечивает точное и интуитивное взаимодействие. Сенсорная панель упрощает настройку параметров и отслеживание режимов.
- **Функция автоматического отключения:** при отсутствии посуды на индукционной зоне устройство автоматически отключается, что снижает риск случайного включения и экономит энергию.
- **Встроенный таймер:** позволяет задавать время работы до 180 минут. Это особенно удобно для длительных процессов приготовления.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель Electrolux IPEL644KC потребляет 0.8 кВт·ч, что делает её энергоэффективной по сравнению с аналогами. Для безопасной эксплуатации рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию на кухне, чтобы избежать перегрева компонентов. Устройство не оснащено системой защиты от влаги, как у Siemens EQ7 7ZD61, поэтому важно избегать попадания влаги на панель управления. Эксплуатация устройства требует электрической линии с мощностью не менее 2.2 кВт. Рекомендуется проводить регулярную очистку поверхности, особенно после использования функции самоочистки духовки, чтобы продлить срок службы. Гарантия на Electrolux IPEL644KC составляет 2 года, что соответствует средним стандартам в категории.