

Коммерческое предложение

№ 100 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T13B41N2

1519.20р.

(Цена без учета доставки)





Функция перезапуска (re-Start)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Электрическая
Высота (см)	4.9
Габариты (ВхШхГ), см	4.9x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Задняя левая (кВт)	2
Задняя левая (мм)	180
Задняя правая (кВт)	1.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Быстрый электрический нагрев (Hi-Light) 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Индикаторы	
Конфорок двухконтурных	1
Конфорок электрических	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	6600
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая мощность конфорок (кВт)	6.6
Общая потребляемая мощность (кВт)	6.6
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.2
Передняя левая (мм)	145
Передняя правая (кВт)	0.75 / 2.2
Передняя правая (мм)	120 / 210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50

Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.3
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Neff T13B41N2 — независимая варочная панель шириной 60 см. Модель снабжена четырьмя зонами нагрева Hi-Light, одна из которых имеет круглый контур расширения. Защитное отключение и возможность блокировки элементов управления гарантируют безопасную эксплуатацию устройства.

Модель высотой всего 5 см может встраиваться в столешницу из любого материала. Поверхность из прочной и термостойкой черной стеклокерамики дополняется широкой рамкой из нержавеющей стали, защищающей мебель от пролитой жидкости. Поверхность не имеет выступов, за ней несложно ухаживать с помощью специальных средств для стеклокерамики. Четыре конфорки имеют различный диаметр от 120 до 210 мм и мощность от 0,75 до 2,2 Вт. Сенсорная панель управления с цифровым дисплеем и переключателями TouchControl позволяет регулировать мощность нагрева на 9 уровнях. Она оснащена двухпозиционными индикаторами остаточного тепла, повышающими безопасность использования. Нагретую конфорку можно также применять для поддержания температуры готовых блюд. На панели управления находится таймер, который оповещает о готовности блюда звуковым сигналом. Функция автоматического ограничения времени срабатывает, если конфорка включена в течение долгого времени без изменения установок. В чрезвычайных ситуациях все конфорки можно отключить с помощью главного выключателя с функцией Stop, а затем восстановить предыдущие настройки.

- Цифровой дисплей
- Блокировка от детей
- Функция reStart

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети