

Коммерческое предложение

№ 66 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T26DA59N0

6916.80р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Точная регулировка мощности пламени (FlameSelect)
Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x58.2x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	48
Длина кабеля (м)	1
Задняя левая (кВт)	1.75
Задняя правая (кВт)	3.5
Зоны нагрева	Конфорка Вок (Wok)
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок газовых	4
Конфорок Двойная корона	1
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общая мощность конфорок (кВт)	8
Общая потребляемая мощность (кВт)	8
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Нержавеющая сталь
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.75
Передняя правая (кВт)	1
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Способ подключения	Газовая
Термоэлектрическая защита от утечки газа	Да

Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.2
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Neff T26DA59N0 — газовая варочная панель независимого типа установки. Модель снабжена четырьмя разноразмерными конфорками, одна из которых имеет два ряда пламени. Для удобства эксплуатации предусмотрена система автоматического электроподжига, благодаря наличию которой активировать необходимую горелку можно одним поворотом регулятора мощности нагрева.

Ширина 60 см позволяет встраивать эту модель в стандартную кухонную столешницу. Поверхность изготовлена из нержавеющей стали — прочного, долговечного и легкого в очистке материала. Раздельная решетка из чугуна с эмалевым покрытием позволяет надежно разместить посуду. Варочную панель можно присоединить к баллонам с газом — с комплект входит набор жиклеров. Механическая панель управления с поворотными переключателями, индикатором остаточного тепла и цифровым дисплеем находится на фронтальной части прибора. Для точной регулировки пламени на 9 ступенях служит технология FlameSelect.

- WOK-конфорка
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Автоматический электроподжиг

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети