

Коммерческое предложение

№ 61 от 30-05-2026

Варочная панель Neff T58TL6EN2

24156.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement) Ускорение нагрева (PowerBoost)
Усиленный нагрев для сковород (PanBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	27.905
Вес брутто (кг)	32.8
Вид	Индукционная
Высота (см)	22.3
Габариты (ВхШхГ), см	22.3x82.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1

Дополнительные параметры	2 Flex zones Зоны расширения подключаются автоматически в зависимости от размера посуды Сенсор жарения PerfectFry Бытовой таймер / секундомер Дистанционное управление через приложение Home Connect Минимальная толщина столешницы: 16 мм Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3 / ч): 615 Тип воздухопровода: трансформируемый
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	190
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone) Зона объединения индукционных конфорок (FlexInduction)
Изготовлено в соответствии с нормами	CE, VDE
Индикаторы	Индикатор нагрева Дисплей индикации энергопотребления
Конфорок индукционных	4
Левая (кВт)	3.3 / 3.7
Левая (мм)	400x240
Максимальная производительность (м3/ч)	500

Максимальный уровень шума (дБ)	69
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240 / 380-415
Обработка края	Рамка Комфорт: скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
Общее количество конфорок	4
Отключение	Автоматическое выключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190
Переключатели	Съемный магнитный переключатель с подсветкой TwistPad Fire
Правая (кВт)	3.3 / 3.7
Правая (мм)	400x240
Производительность в интенсивном режиме (мЗ/ч)	622
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75x49
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Независимый таймер с автовыключением для каждой конфорки
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60

Ширина (см)	82.6
Ширина встраивания (см)	75

Описание товара

Индукционная варочная панель T58TL6EN2 выполнена в классическом черном цвете. Стеклокерамическая поверхность неприхотлива в уходе. В прибор встроена интегрированная вытяжка, что делает процесс приготовления намного комфортнее. Четыре варочные зоны имеют возможность объединения в две большие для увеличения площади нагрева. Вы сможете приготавливать блюда в посуде разного диаметра. Мощность каждой конфорки можно увеличивать до 60% с помощью функции PowerBoost. Среди дополнительных преимуществ:

- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда.
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети