

## Коммерческое предложение

№ 81 от 30-05-2026

### Независимая варочная панель Miele KM 3010

**7280.00р.**

(Цена без учета доставки)





Вес (кг)	17
Вид	Газовая
Высота (см)	4.6
Габариты (ВхШхГ), см	4.6x62.6x52.6
Газ-контроль	Да
Глубина (см)	52.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	2
Дополнительные параметры	Решетки-держатели ComfortClean, пригодные для мытья в посудомоечной машине Декоративная планка из нержавеющей стали спереди и сзади
Задняя левая (кВт)	1
Задняя правая (кВт)	1.8
Конфорок газовых	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.1
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	3
Передняя правая (кВт)	1.8
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56-60x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	Бесступенчатая

Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Серийная комплектация	Сетевой кабель
Способ подключения	Газовая
Тип газа	Природный / сжиженный
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Цвет фурнитуры	Серебристая
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	62.6
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

## Описание товара

Miele KM 3010 — независимая варочная панель с четырьмя конфорками различного уровня мощности. Стеклокерамическая рабочая поверхность устройства дополнена высокопрочными решетками ComfortClean, пригодными для мытья в посудомоечной машине. Газ-контроль и автоподжиг гарантируют безопасную эксплуатацию модели.

Газовая варочная панель шириной 62 см оснащена механической системой управления и бесступенчатой регулировкой мощности пламени при помощи поворотных переключателей, расположенных на фронтальной части устройства. Спереди и сзади устанавливается декоративная планка из нержавеющей стали. Эмалированные съемные решетки и детали конфорок с покрытием PerfectClean очень удобны в очистке. В первом ряду слева расположена конфорка High-speed высокой мощностью 2700 Вт, гарантирующая быстрое закипание. Безопасность использования дополнительно обеспечивает защитное отключение.

- Газ-контроль
- Автоподжиг
- Съемные чугунные решетки

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети