

Коммерческое предложение

№ 77 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Miele KM 2010

3900.00р.

(Цена без учета доставки)





Вес (кг)	13
Вид	Газовая
Высота (см)	3.5
Габариты (ВхШхГ), см	3.5x65x52
Газ-контроль	Да
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	48
Длина кабеля (м)	2
Дополнительные параметры	Горелки с покрытием PerfectClean
Задняя левая (кВт)	1
Задняя правая (кВт)	1.75
Конфорок газовых	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.1
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Нержавеющая сталь
Передняя левая (кВт)	2.6
Передняя правая (кВт)	1.75
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	Бесступенчатая
Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Серийная комплектация	Сетевой кабель Комплект форсунок для природного газа
Способ подключения	Газовая
Тип газа	Природный / сжиженный
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная

Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Нержавеющая сталь
Цвет фурнитуры	Серебристая
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	65
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Miele KM 2010 — независимая варочная поверхность шириной 65 см. Модель оборудована четырьмя конфорками различного уровня мощности, активация которых осуществляется по технологии автоматического электроподжига. Газ-контроль надежно защищает от утечек в случае внезапного угасания пламени.

Материалом изготовления служит нержавеющей сталь, прочная, удобная в очистке и устойчивая к механическим, химическим и температурным воздействиям. Панель серебристого цвета без рамки дополнена удобным желобком, защищающим столешницу от пролитой жидкости. В первом ряду слева расположена конфорка High-speed увеличенной мощностью 2600 Вт, способная быстро и равномерно нагревать посуду большого диаметра, в том числе чугунные сковороды или жаровни. Во втором ряду слева находится экономичная горелка, которую можно использовать для разогрева готовых блюд. На фронтальной части располагается механическая панель управления, включающая четыре поворотных переключателя серебристого цвета. Регулировка мощности производится плавно, минимальное и максимальное значение обозначено на панели управления. Защитное отключение при угасании пламени производится даже при отсутствии электропитания. Раздельные чугунные решетки ComfortClean с матовым черным эмалевым покрытием позволяют надежно размещать посуду, они пригодны для мытья в посудомоечной машине. Комплект форсунок позволяет подключать эту варочную панель к природному и сжиженному газу в баллонах.

- Съемные чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети